

PRESTATIEVERKLARING MELAMINE AFWERKING ⁽¹⁾	
Producttype :	Gemelamineerde Plaat
Normverwijzing :	EN 14322 - Houtachtige plaatmaterialen - Melamineplaten voor gebruik in interieur - Definities, vereisten en classificatie
Geproduceerd te:	Breestraat 4, B-8710 Wielsbeke
	Ingelmunstersteenweg 299, B-8780 Oostrozebeke
	Ambachtenstraat 68, B-8870 Izegem

Essentiële eigenschappen	Eenheid	Referentie	Dikteklasse (mm)
			6mm - 38mm
Diktetolerantie t.o.v. nominale waarde	mm	EN 14322-tabel 1	± 0,3
Diktetolerantie	mm	EN 14322-tabel 1	tmax-tmin ≤ 0,6
Lengtetolerantie	mm	EN 14322-tabel 1	± 5
Breedtetolerantie	mm	EN 14322-tabel 1	± 5
Vlakheid	mm/Lm	EN 14322-tabel 1	≤ 2
Beschadiging : 4 zijden	mm	EN 14322-tabel 1	< 10
Oppervlaktefouten (punten)	mm / m ²	EN 14322-tabel 1	≤ 2
Oppervlaktefouten (lijnen)	mm / m ²	EN 14322-tabel 1	≤ 20
Weerstand tegen krassen (krasvastheid)	N	EN 14322-tabel 1	≥ 1,5
Weerstand tegen vlekken	Classificatie	EN 14322-tabel 1	≥ 3
Weerstand tegen barsten	Classificatie	EN 14322-tabel 1	≥ 3

(1) Gelieve bij eerste gebruik steeds stalen te valideren en te testen bij het uitwerken van meubel. UNILIN kan geen perfecte kleurovereenkomst garanderen tussen HPL, melamineplaat en kantenband en kan bijgevolg geen klacht aanvaarden op de MST structuur

Informatieve eigenschappen	Eenheid	Referentie	Dikteklasse (mm)
			6mm - 38mm
Emissieclassificatie Frankrijk	Klasse	ISO 16000-6	A
AgBB emissienormering Duistland	-	ISO 16000-6	V

Versiedatum :
1/10/2019

Lode De Boe,
President UNILIN bvba, division panels

