

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N°: 120410

1. Code d'identification unique du produit type:	Gaz Naturel Tuyau Inox 1/2"Fx 1/2"M 1m		
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:	Groupe de produits: 7830 - tuyaux à gaz Numéro d'article: 1200410 - 8718848135601		
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:	Assemblages de tuyaux de sécurité en métal ondulé pour le raccordement d'appareils domestiques à gaz liquéfié		
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:	Fetim BV Kopraweg 1 1047 BP Amsterdam Pay Bays		
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:	Fetim BV Quality Assurance Manager Fetim Group Mme. Max Vos Kopraweg 1 1047 BP AMSTERDAM Tel: +31 20 5805223 Email: m.vos@fetimgroup.com		
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:	1		
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:	CEN EN 14800: 2007		
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:	D'accord		
9. Performances déclarées			
	Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
	Classe de feu	Classer C-s2, d0	CE EN14800: 2007
	Résistance à l'écrasement	Satisfait	
	Résistance interne contre la pression	6 Bar	
	Résistance à la traction longitudinale	Satisfait	
	Max. déformation de charge	Satisfait, 1000 N	
	Tolérances de dimensions	Satisfait	
	Résistance aux chocs	Min. 25 razy	
	Résistance à la perforation	Satisfait	
	Propriétés électrostatiques	Satisfait, 0,21 Ohm/m	
	Résistance à la torsion	Satisfait, 3,5 Nm per mm de diamètre intérieur nominal	
	Densité	Max. 10 m3/h	
	Efficacité (DN12)	Type de gaz L: 1,68 m3/uur débit volumique Autre gaz: 2,39 m3/uur débit volumique	
	Force mécanique	100 Nm	
	Perméabilité	Max. 10 cm3/h	
	Étanchéité au feu	30 min. à 650 degrés Celsius	
Durabilité	Satisfait		
10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.	D'accord		

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du Fetim BV identifié au.

Signé pour Fetim et de la part de Fetim par:
Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group
Amsterdam, Le Pay Bays - 30/07/2019

