

PRESTATIEVERKLARING

Nummer: 1200410

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Gasslang RVS 1/2"Fx1/2"M 1m		
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Productgroep : 7830 - gasslangen Artikelnummers: 1200410 - 8718848135601		
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Gegolfde metalen veiligheidsslangsamenvellen voor de aansluiting van huishoudelijke vloeibaargastoestellen		
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Fetim BV Kopraweg 1 1047 BP Amsterdam Nederland		
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Fetim BV Quality Assurance Manager Fetim Group Mevr. Max Vos Kopraweg 1 1047 BP AMSTERDAM Tel: +31 20 5805223 Email: m.vos@fetimgroup.com		
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	1		
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	CEN EN 14800: 2007		
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Akkoord		
9. Aangegeven prestatie			
	Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoni-seerde technische specificatie
	Brandklasse	Klasse C-s2, d0	CE EN14800: 2007
	Weerstand tegen platdrukken	Voldoet	
	Interne sterkte tegen druk	6 Bar	
	Trekweerstand in lengterichting	Voldoet	
	Max. belasting vervorming	Voldoet, 1000 N	
	Toleranties afmetingen	Voldoet	
	Impact weerstand	Min. 25 razy	
	Weerstand doorboring	Voldoet	
	Electrostatische eigenschappen	Voldoet, 0,21 Ohm/m	
	Torsie weerstand	Voldoet, 3,5 Nm per mm van nominale binnendiameter	
	Dichtheid	Max. 10 m3/uur	
	Effectiviteit (DN12)	Gas type L: 1,68 m3/uur volumestroom	
	Mechanische sterkte	100 Nm	
	Permeabiliteit	Max. 10 cm3/uur	
Dichtheid bij brand	30 min. bij 650 graden Celsius		
Duurzaamheid	Voldoet		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.	Akkoord		

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group

Amsterdam, Nederland - 30/07/2019

