

PRESTATIEVERKLARING

Nr. P03/CPR/130701

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **FLEXIBELE TEGELLIJM**
 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
FLEXIBELE TEGELLIJM - D2TE
(Het lotnummer staat vermeld op de verpakking)
 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Flexibele bouw- en tegellijm voor wand en muur, binnen- en buitentoepassing
 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT - BELGIUM
 5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **Niet van toepassing**
 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **Systeem 3**
 7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: **EN 12004+ A1:2012**
- Het **WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF (WTCB)** met **identificatienummer 1136** heeft onder systeem 3 proeven uitgevoerd met als doel de D2-eigenschappen van het product te bepalen en dit op stalen geleverd door de producent
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **Niet van toepassing**
 9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandreactie	NPD	EN 12004+A1:2012
Hechtsterkte, als:		
-Initiële afschuifspanning	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Duurzaamheid, voor:		
-Afschuifspanning na veroudering onder hoge warmte	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
-Afschuifspanning bij verhoogde temperatuur	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
-Afschuifspanning na onderdompeling in water	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vrijstelling gevaarlijke substanties	Zie MSDS	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.


PRESTATIEVERKLARING Nr. P03/CPR/130701

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

K. SMESSAERT, Algemeen Directeur
(naam en functie)

GENT, 01/07/2013
(plaats en datum van afgifte)



(handtekening)