

32GEO38GTBW16129

URSA 34

URSACOUSTIC

[NL: Prestatieverklaring](#)

Prestatieverklaring

N° 32GEO38GTBW16129

1. Unieke identificatie code

URSA 34
URSACOUSTIC

MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AFr5

2. Identificatienummer voor het product

URSA 34
URSACOUSTIC

Zie etiket product

3. Beoogde gebruik

Thermische Isolatie voor de bouw (ThIB)

4. Naam, geregistreerde handelsnaam en contactadres van de fabrikant

URSA BENELUX BVBA
Industriezone 7 – Pitantiestraat 127
B-8792 DESSELGEM
www.ursa.be
ursa.be@ursa.com

5. Naam en adres van de gemachtigde

Niet van toepassing

6. Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het product

AVCP Systeem 1 voor het brandgedrag
AVCP Systeem 3 voor de andere eigenschappen

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een product dat onder een geharmoniseerde norm valt

MPA Stuttgart (Notified body n°0672) heeft een productbepaling gerealiseerd volgens systeem 1 voor het brandgedrag. MPA heeft het certificaat uitgeleverd van constante prestaties.

WTCB (Notified body n°1136) + KIWA (notified body n°0620) hebben een productbepaling gerealiseerd, volgens het systeem 3 voor de andere eigenschappen. Deze hebben de overeenstemmende testrapporten uitgeleverd.

8. Producten waarvoor een Europese technische beoordeling werd afgegeven

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
		URSA 34 URSACOUSTIC	
Brandgedrag	Euroklasse	A1	EN 13162 : 2015
Vrijgave van gevaarlijke stoffen binnenshuis	Vrijgave van gevaarlijke stoffen	(a)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	Geluidabsorptie	NPD	
Contactgeluidtransmissie-index (voor vloeren)	Dynamische stijfheid	NPD	
	Dikte, d _L	NPD	
	Samendrukbaarheid	NPD	
	Luchtstroomweerstand	NPD	
Isolatie-index voor rechtstreeks luchtgeluid	Luchtstroomweerstand	AFr5	

Essentiële kenmerken		Prestaties		Geharmoniseerde technische specificaties
		URSA 34 URSACOUSTIC		
Verbranding met continue gloeiing	Verbranding met continue gloeiing	(b)		
Thermische weerstand	Thermische weerstand en thermische geleidbaarheid	$\lambda_D=0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$		
		d	R	
		mm	m²·K/W	
		25	0,65	
		30	0,75	
		35	0,90	
		40	1,05	
		45	1,15	
		50	1,30	
		55	1,40	
		60	1,55	
		65	1,70	
		70	1,80	
		75	1,95	
		80	2,10	
		85	2,20	
		90	2,35	
		95	2,50	
		100	2,60	
		105	2,75	
		110	2,85	
		115	3,00	
		120	3,15	
		125	3,25	
		130	3,40	
		135	3,55	
		140	3,65	
		145	3,80	
		150	3,90	
		155	4,05	
		160	4,20	
		165	4,30	
		170	4,45	
		175	4,60	
		180	4,70	
		185	4,85	
190	5,00			
195	5,10			
200	5,25			
205	5,35			
210	5,50			
215	5,65			
220	5,75			
225	5,90			
	Dikte	T3		
Wateropname	Wateropname bij kortstondige onderdompeling	WS		

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
		URSA 34 URSACOUSTIC	
	Wateropname bij langdurige onderdompeling	WLP	
Waterdampdoorlaatbaarheid	Waterdampdoorlaatbaarheid	MU1	
Drukbelasting	Drukspanning of drukweerstand	NPD	
	Puntbelasting	NPD	
Duurzaamheid reactie bij brand tegen hitte, verwerking, degradatie/veroudering	Duurzaamheidskarakteristieken	(c)	
Duurzaamheid thermische weerstand tegen hitte, verwerking, degradatie/veroudering	Thermische weerstand en thermische geleidbaarheid	(d)	
	Duurzaamheidskarakteristieken/ dimensionele stabiliteit	(d) (e) DS(23,90)	
Treksterkte / Buigsterkte	Treksterkte loodrecht op het oppervlakte	(f)	
Duurzaamheid drukbelasting tegen veroudering/verwerking	Kruip bij drukbelasting	NPD	

(NPD : geen prestatie bepaald)

- (a) De thermische isolatie producten mogen geen gereguleerde gevaarlijke stoffen vrijgeven die het maximum niveau overschrijden volgens de Europese en nationale reglementeringen. De Europese testmethodes worden uitgewerkt.
- (b) Een testmethode wordt uitgewerkt, wanneer deze beschikbaar is zal de norm gewijzigd worden.
- (c) Geen variaties wat de kenmerken betreft tegen brandgedrag voor de glaswolproducten. De reactie van glaswol tegen het vuur verslechtert niet met de jaren. De classificatie Euroklasse van het product is verbonden met het gehalte van de organische stoffen die niet kan verhogen met de tijd.
- (d) De thermische geleidbaarheid van de minerale wol producten verandert niet met de tijd. De ervaring heeft aangetoond dat de vezelstructuur stabiel is en dat de poreusheid geen andere gassen bevat dan die van de lucht.
- (e) Enkel voor de dimensionele stabiliteit.
- (f) Dit kenmerk bevat eveneens de manipulatie en de installatie.

10. De prestaties van het product onder punt 1 en 2 zijn conform aan de verklaarde prestaties aangeduid in punt 9 .

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Desselgem, 09/12/2016
Directeur Generaal, Koen Slos

