

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

118 SENCYS Buitenbeits - SENCYS Lasur extérieur

Drukdatum: 24.08.2011

Productcode: M338306

Pagina 1 van 7

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**Productidentificatie**

118 SENCYS Buitenbeits - SENCYS Lasur extérieur

Afkorting: 3360

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**Gebruik van de stof of het mengsel**

verf auf Basis einer lösemittelhaltigen Lasur

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG

Weg: Rottkamp 2

Plaats: D-48653 Coesfeld

Telefoon: +49(0)2541-744-0

Telefax: +49(0)2541-744-8000

E-mail: service@jwo.com -sicherheitsdatenblatt@jwo.com-

Contactperson: Produktsicherheit - Anwendungstechnik Telefoon: +49 (0)2541/744-253

E-mail: info@jwo.com

Internet: www.jwo.com

Bereik: Gefahrgutbüro GBK

Telefoonnummer voor noodgevallen: +49 (0)6132-84463**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****Etiketteringselementen****Verdere aanwijzingen**

Overeenkomstig de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS) en het Kennisgevingsbesluit, wordt het product als volgt geëtiketteerd:

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**Mengsels****Chemische omschrijving**

Alkydharslakk in koolwaterstoffen

Formule: 3056462-3056495

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

118 SENCYS Buitenbeits - SENCYS Lasur extérieur

Drukdatum: 24.08.2011

Productcode: M338306

Pagina 2 van 7

Gevaarlijke bestanddelen

EG-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid
CAS-Nr.	Indeling	
Index-Nr.	GHS-classificatie	
REACH-Nr.		
265-150-3	Naphtha (Erdöl).	25 - 50 %
64742-48-9	Xn R65-66	
259-627-5	3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	<1 %
55406-53-6	Xn, Xi, N R20/22-36-43-50-53	
202-496-6	2-Butanonoxim	< 1 %
96-29-7	Carc. Cat. 3, Xn, Xi R40-21-41-43	
616-014-00-0	Carc. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H351 H312 H318 H317	

Tekst van de R- en H-zinnen: zie onder hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

Vervuilde, doordrenkte kleding direct uittrekken.
 Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen.
 Desbetreffende persoon uit het gevarenbereik brengen en neerleggen.

Bij inademing

In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen.
 Bij klachten medische behandeling toepassen.

Bij aanraking met de huid

Onmiddellijk met zeep en overvloedig water wassen.
 Vervolgens behandelen met huidcrème.

Bij aanraking met de ogen

Grondig en overvloedig spoelen met water, ook onder de oogleden.
 Indien de oogirritatie blijft, een specialist raadplegen.

Bij inslikken

Het besluit of braakneiging veroorzaken of neen moet de dokter nemen.
 Pas op, gevaar voor aspiratie.
 Geen braken veroorzaken.
 Meteen arts erbij halen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Alcoholbestendig schuim, poeder, kooldioxide (CO₂), verneveld water.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Volle waterstraal

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Koolmonoxide en kooldioxide.

Advies voor brandweerlieden

Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

118 SENCYS Buitenbeits - SENCYS Lasur extérieur

Drukdatum: 24.08.2011

Productcode: M338306

Pagina 3 van 7

Bijkomend advies

De damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond.
Kan met lucht een explosief mengsel vormen, vooral in lege, ongereinigde houders.
Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

In geval van dampvorming een ademhalingstoestel.
Voor voldoende beluchting zorgen.
Personen in veiligheid brengen.
Persoonlijke beschermkleding gebruiken.
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in het riool/wateren lopen laten.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgoer, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel).
In een geschikte container opscheppen voor afvalverwijdering.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

De verpakking goed gesloten houden.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Alleen op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.
Niet roken.
Maatregelen tegen elektrostatische oplading treffen (Aarding bij omvullen).

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Eisen aan opslagruimten en vaten**

Gesloten verpakkingen op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
Voorschriften van de Ex-bescherming naleven.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

Niet combineerbaar met oxidatiemiddelen.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**Controleparameters****Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Beheersing van beroepsmatige blootstelling**

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

Hygiënische maatregelen

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na werkzaamheden met het produkt.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

118 SENCYS Buitenbeits - SENCYS Lasur extérieur

Drukdatum: 24.08.2011

Productcode: M338306

Pagina 4 van 7

Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij onvoldoende beluchting adembeschermingsapparaat gebruiken.
Adembescherming bij hogere concentraties.

Bescherming van de handen

Chemicaliënbestendige handschoenen van butylrubber, Bescherm laagdikte ten minste 0,7 mm, Aantasting (draagtijd) na ca. 480min (60 minuten), bijv. veiligheidshandschoen <Butoject 898> van de firma KCL (www.kcl.de).
Deze aanbeveling berust uitsluitend op de chemische bestendigheid en de test volgens HN 374 onder laboratoriumomstandigheden.
Afhankelijk van de toepassing kunnen er afwijkende eisen ontstaan. Daarom dient bovendien rekening te worden gehouden met de aanbevelingen van de leverancier van de beschermhandschoenen.

Bescherming van de ogen

Goed sluitende veiligheidsbril.

Bescherming van de huid

Kleding met lange mouwen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand:	Vloeibaar-viskeus
Kleur:	Verscheidend
Geur:	Karakteristiek

Methode**Toestandsveranderingen**

Kookpunt:	180 - 217 °C
Vlampunt:	> 62 °C
Dichtheid (bij 20 °C):	0,91-0,94 (0,99) g/cm³ ISO 2811
Wateroplosbaarheid: (bij 20 °C)	Niet mengbaar
Uitlooptijdteit:	> 30 s 3 DIN 53211
Oplosmiddel-gehalte:	< 50 %

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**Te vermijden omstandigheden**

Niet oververwarmen om thermische ontleding te voorkomen.
Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddelen

Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolmonoxide en kooldioxide.

Verdere informatie

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**Informatie over toxicologische effecten**

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

118 SENCYS Buitenbeits - SENCYS Lasur extérieur

Drukdatum: 24.08.2011

Productcode: M338306

Pagina 5 van 7

Acute toxiciteit

CAS-Nr.	Stofnaam			
	Blootstellingsroute	Methode	Dosis	Soort
96-29-7	2-Butanonoxim			
	Acute dermale toxiciteit	ATE	1100 mg/kg	

Overgevoeligheidseffecten

Sensibilisering Haut Bemerkung : Een sensibiliserende werking kon niet in acht worden genomen.

Empirische gegevens m.b.t. werking bij de mens

Heft een ontvetting uitwerking op de huid.

Kan huidresorptie veroorzaken.

Bijkomend advies

Herhaalde of langdurige blootstelling kan oog- en huidirritatie veroorzaken.

Inslikken kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

Inademing van hoge dampconcentraties kunnen verschijnselen zoals hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken veroorzaken.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**Toxiciteit**

CAS-Nr.	Stofnaam			
	Aquatische toxiciteit	Methode	Dosis	Soort
96-29-7	2-Butanonoxim			
	Acute crustaceatoxiciteit	EC50	750 mg/l	Daphnia magna

Mogelijke bioaccumulatie**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water**

CAS-Nr.	Stofnaam	Log Pow
96-29-7	2-Butanonoxim	0,63

Bijkomend advies

Bij normaal gebruik zijn er geen milieunadelen bekend of te verwachten.

Niet naar oppervlaktewater of sanitaire riolering laten afvloeien.

WATERVERONTREINIGEND

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**Afvalverwerkingsmethoden****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Bij voorkeur recycleren in plaats van storten of verbranden.

Kan worden verbrand indien in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Oude lakken, oude verven, niet uitgehard

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

080111 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Geklasseerd als gevaarlijk afval.

Verwijdering van de besmette verpakking

Lege containers voor plaatselijke recycling, terugwinning of voor afvalverwijdering aanbieden.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

118 SENCYS Buitenbeits - SENCYS Lasur extérieur

Drukdatum: 24.08.2011

Productcode: M338306

Pagina 6 van 7

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**Wegvervoer**

VN-Nummer: 1263
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: FARBE
Transportgevarenklasse(n): 3
Verpakkingsgroep: III
 Etiketten: 3



Gevarencode: 30

Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Viscous substance - excepted quantity if in containers with a capacity up to 450 l (subsection 2.2.3.1.5 ADR).

Zeevervoer

VN-Nummer: 1263
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: PAINT
Transportgevarenklasse(n): 3
Verpakkingsgroep: III
 Marine pollutant: No
 EmS: F-E; S-E

Luchtvervoer

VN/ID-Nummer: 1263
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: PAINT
Transportgevarenklasse(n): 3
Verpakkingsgroep: III
 Etiketten: 3

**Andere relevante informatie (Luchtvervoer)**

PAC 309 (60 L), CAC 310 (220 L)

RUBRIEK 15: Regelgeving**Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**

1999/13/EG (VOC): 2004/42/EG A/e 300 g/l (2010) < 300 g/l VOC

Bijkomend advies

Directive 2004/42/EG: compliant
 1907/2006/EG REACH: compliant

Informatie over nationale maatregelen

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

118 SENCYS Buitenbeits - SENCYS Lasur extérieur

Drukdatum: 24.08.2011

Productcode: M338306

Pagina 7 van 7

Waterverontreinigend-klasse (D): 2 - watervervuilend

Bijkomend advies

Conform bijlage VI van de richtlijn 67/548/EWG wordt de R-zin R65 bij een stromingstijd > 30 s niet gegeven

RUBRIEK 16: Overige informatie**Anderingen**

Wijzigingen in rubrieken: 2

De volledige tekst van de R-zinnen waarnaar onder rubrieken 2 en 3 wordt verwezen

- | | |
|-------|--|
| 20/22 | Schadelijk bij inademing en opname door de mond. |
| 21 | Schadelijk bij aanraking met de huid. |
| 36 | Irriterend voor de ogen. |
| 40 | Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. |
| 41 | Gevaar voor ernstig oogletsel. |
| 43 | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. |
| 50 | Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. |
| 53 | Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
| 65 | Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. |
| 66 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |

Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in paragraaf 2 en 3

- | | |
|------|--|
| H312 | Schadelijk bij contact met de huid. |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |
| H351 | Verdacht van het veroorzaken van kanker. |

Andere gegevens

De aanwijzingen van post 4 tot 8, eveneens 10 tot 12, hebben geen betrekking op het gebruik en regelmatige toepassing van het product (zie gebruiksinformatie en productinformatie), maar op het vrijkomen van grote hoeveelheden, zoals bij ongevallen en onregelmatigheden.

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en beschrijven uitsluitend de gestelde veiligheidseisen van het produkt/de produkten.

De leverspecificatie treft u in de desbetreffende produktinformatie met technische gegevens aan.

Zij zijn geen garantie voor de eigenschappen van het produkt/de produkten als bedoeld in de wettelijke vrijwaringsvoorschriften.

(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)