

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**SENCYS Schorspleister fijn 2mm**

Drukdatum: 29.08.2013

Productcode: M338630

Pagina 1 van 5

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

SENCYS Schorspleister fijn 2mm

Afkorting: 0115

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Producent**

Firma: J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG  
 Weg: Rottkamp 2  
 Plaats: D-48653 Coesfeld  
 Telefoon: +49 (0)2541/744-0 Telefax: +49 (0)2541/744-8000  
 E-mail: service@jwo.com - safetydatasheet@jwo.com  
 Contactperson: Produktsicherheit - Anwendungstechnik Telefoon: +49 (0)2541/744-253  
 E-mail: info@jwo.com  
 Internet: www.jwo.com

**Leverancier**

Firma: Maxeda DIY B.V.  
 Weg: Eekholt 54  
 Plaats: NL-1112 XH Diemen  
 Telefoon: +31 20 2019600  
 Internet: www.diymaxeda.com

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:** GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - Emergency-Nr +49(0)6132-84463

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

Geen gevaarlijk preparaat conform richtlijn 1999/45/EG

**2.2. Etiketteringselementen****Verdere aanwijzingen**

Het product is volgens de EG-richtlijnen/GefStofV niet classificeringsplichtig

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2. Mengsels****RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

Vervuilde, doordrenkte kleding direkt uittrekken.  
 Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen.

**Bij inademing**

In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen.  
 Bij klachten medische behandeling toepassen.

**Bij aanraking met de huid**

Onmiddellijk met zeep en overvloedig water wassen.

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## SENCYS Schorspleister fijn 2mm

Drukdatum: 29.08.2013

Productcode: M338630

Pagina 2 van 5

Bij aanhoudende huidirritatie arts bezoeken.

### Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.  
Indien de oogirritatie blijft, een specialist raadplegen.

### Bij inslikken

Veel water drinken.  
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Product zelf brandt niet.  
Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Koolmonoxide en kooldioxide.

### 5.3. Advies voor brandweelieden

Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.

#### Bijkomend advies

Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

In geval van dampvorming een ademhalingstoestel.  
Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.  
Voor voldoende beluchting zorgen.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in het riool/oppervlaktewater/grondwater laten lopen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgoer, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel).  
In een geschikte container opscheppen voor afvalverwijdering.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Advies voor veilig hanteren

De verpakking goed gesloten houden.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Alleen op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

#### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Geen speciale beschermende maatregelen tegen brand vereist.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Eisen aan opslagruimten en vaten

Gesloten verpakkingen op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

#### Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**SENCYS Schorspleister fijn 2mm**

Drukdatum: 29.08.2013

Productcode: M338630

Pagina 3 van 5

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Passende technische maatregelen**

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

**Hygiënische maatregelen**

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na werkzaamheden met het product.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Veiligheidsbril met zijbescherming

**Bescherming van de handen**

Chemicaliënbestendige handschoenen van butylrubber, Beschermelaagdikte ten minste 0,7 mm, Aantasting (draagtijd) na ca. 480min (60 minuten), bijv. veiligheidshandschoen <Butoject 898> van de firma KCL (www.kcl.de). Deze aanbeveling berust uitsluitend op de chemische bestendigheid en de test volgens HN 374 onder laboratoriumomstandigheden.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Geen persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen vereist bij normaal gebruik.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand:	Hoogvisceus
Kleur:	Verschillend
Geur:	Karakteristiek

	Methode
pH (bij 20 °C):	8,0-9,5
<b>Toestandsveranderingen</b>	
Vlampunt:	n. a.
Dampspanning: (bij 20 °C)	ca. 23 hPa
Dichtheid (bij 20 °C):	>1,25 g/cm <sup>3</sup>
Wateroplosbaarheid:	Volledig mengbaar
Viscositeit / dynamisch: (bij 20 °C)	> 15000 mPa·s

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.4. Te vermijden omstandigheden**

Niet oververwarmen om thermische ontleding te voorkomen.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Koolmonoxide en kooldioxide.

**Verdere informatie**

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over toxicologische effecten****Praktische ervaringen****Rangschikking betreffende waarnemingen**

Bij vakkundig gebruik en met naleving van de algemeen geldende hygiënevoorschriften, zijn er geen

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**SENCYS Schorspleister fijn 2mm**

Drukdatum: 29.08.2013

Productcode: M338630

Pagina 4 van 5

nadelige gevolgen voor de gezondheid bekend geworden.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****Bijkomend advies**

Bij normaal gebruik zijn er geen milieunadelen bekend of te verwachten.  
 Niet naar oppervlaktewater of sanitaire riolering laten afvloeien.  
 Licht waterverontreinigend

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten**

080120 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten

**Afvalnummer - Afval van residuen**

080120 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Lege containers voor plaatselijke recycling, terugwinning of voor afvalverwijdering aanbieden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****Bijkomend advies**

Geen gevaar goed in de zin van de voorschriften.

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**

1999/13/EG (VOC): 2004/42/EG A/a 30(2010) <1g/l VOC

**Bijkomend advies**

interior wall paints matt/satin: 2004/42/EG A/a 30(2010) <1g/l VOC  
 interior wall paints silk: 2004/42/EG A/b 100(2010) <1g/l VOC  
 exterior wall paints: 2004/42/EG A/c 40(2010) <1g/l VOC  
 Directive 2004/42/EG: compliant  
 1907/2006/EG REACH: compliant

**Informatie over nationale maatregelen**

Waterverontreinigend-klasse (D): 1 - licht watervervuilend

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Andere gegevens**

De aanwijzingen van post 4 tot 8, eveneens 10 tot 12, hebben geen betrekking op het gebruik en regelmatige toepassing van het product (zie gebruiksinformatie en productinformatie), maar op het vrijkomen van grote hoeveelheden, zoals bij ongevallen en onregelmatigheden.  
 Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en beschrijven uitsluitend de gestelde veiligheidseisen van het produkt/de producten.  
 De leverspecificatie treft u in de desbetreffende produktinformatie met technische gegevens aan.  
 Zij zijn geen garantie voor de eigenschappen van het produkt/de producten als bedoeld in de wettelijke vrijwaringsvoorschriften.  
 (n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### **SENCYS Schorspleister fijn 2mm**

Drukdatum: 29.08.2013

Productcode: M338630

Pagina 5 van 5

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*