

PRESTATIEVERKLARING

Nr. IGCLCPR140613

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
 - 4 mm Helder Gehard – 6 mm Afstandhouder met lucht - 4 mm Helder Gehard
 - 4 mm Helder Gehard – 8 mm Afstandhouder met lucht - 6 mm Helder Afgeschuind Gehard
 - 4 mm Helder Gehard – 16 mm Afstandhouder met lucht - 4 mm Helder Laag-E Gehard
 - 4 mm Helder Gehard – 16 mm Afstandhouder met lucht - 4 mm Geblindeerd Gehard
 - 4 mm Helder Gehard - Argongas 16 mm Afstandhouder met lucht - 4 mm Helder Gehard
2. Beoogd gebruik of gebruik indien het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

Voor toepassingen die gerelateerd zijn aan energiebesparing
3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist op grond van artikel 11, lid 5:

PT. EMPIRE GLASS DESIGN
JI. P. Tirtayasa No.17, Tanjung Karang Timur, Lampung, Indonesië
4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, genoemde taken omvat:

N.v.t
5. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals beschreven in bijlage V:

Systeem 3
6. In het geval van de prestatieverklaring met betrekking tot een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Brits instituut voor normstelling

BSI Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead Hertfordshire, HP2 4SQ voerde de eerste typetests uit onder het systeem 3 en gaf het testrapport nr. 262/7295837 -262/7295838
7. In het geval van een prestatieverklaring met betrekking tot een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

N.v.t.

8. Gedeclareerde prestaties

Essentiële eigenschappen	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandbestendigheid	NPD	EN 13501-2
Reactiviteit bij brand	NPD	EN 13501-1
Prestaties bij uitwendige brand	NPD	EN 13501-5
Weerstand tegen kogels	NPD	EN 1063
Weerstand tegen explosies	NPD	EN 13541
Weerstand tegen inbraak	NPD	EN 356
Weerstand tegen inslag van slingerend lichaam	l(C)l	EN 12600:2002
Weerstand tegen plotselinge temperatuurveranderingen en temperatuurverschillen	200K	EN 12150-1:2000
Weerstand tegen wind, sneeuw, permanente en erop drukkende belasting	4+4mm	EN 1288-3:2000
Directe luchtgeluidsisolatie	NPD	EN 12758
Thermische eigenschappen	NPD	EN 673
Stralingseigenschappen: Lichttransmissie en eigenschappen voor zonne-energiereflectie	NPD NPD	EN 410
Gevaarlijke stoffen	Geen gevaarlijke stoffen	

Wanneer overeenkomstig artikel 37 of 38 gebruik is gemaakt van de Specifieke Technische Documentatie, dan zijn de eisen waaraan het product voldoet:

N.v.t

9. De prestaties van het in punt 1 geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 3 genoemde fabrikant.

Namens de fabrikant door:



Signed for and on behalf of
EMPIRE GLASS DESIGN
Lampung, 14-June 2013
Akil Gunawan

Productiemanager