

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**SENCYS Antivocht Gevel - Hydrofuge facade**

Drukdatum: 29.08.2013

Productcode: M331353

Pagina 1 van 5

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

SENCYS Antivocht Gevel - Hydrofuge facade

Afkorting: 0168-1353

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Producent**

Firma: J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG  
Weg: Rottkamp 2  
Plaats: D-48653 Coesfeld  
Telefoon: +49 (0)2541/744-0 Telefax: +49 (0)2541/744-8000  
E-mail: service@jwo.com - safetydatasheet@jwo.com  
Contactperson: Produktsicherheit - Anwendungstechnik Telefoon: +49 (0)2541/744-253  
E-mail: info@jwo.com  
Internet: www.jwo.com

**Leverancier**

Firma: Maxeda DIY B.V.  
Weg: Eekholt 54  
Plaats: NL-1112 XH Diemen  
Telefoon: +31 20 2019600  
Internet: www.diymaxeda.com

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:**

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - Emergency-Nr +49(0)6132-84463

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

Geen gevaarlijk preparaat conform richtlijn 1999/45/EG

**2.2. Etiketteringselementen****Verdere aanwijzingen**

Het product is volgens de EG-richtlijnen/GefStofV niet classificeringsplichtig

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2. Mengsels****Chemische omschrijving**

Waterige laag op basis van reinacrylaat-dispersie

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

Vervuilde, doordrenkte kleding direct uittrekken.  
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen.

**Bij inademing**

In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen of van ontledingsprodukten.  
Bij klachten medische behandeling toepassen.

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**SENCYS Antivocht Gevel - Hydrofuge facade**

Drukdatum: 29.08.2013

Productcode: M331353

Pagina 2 van 5

**Bij aanraking met de huid**

Onmiddellijk met zeep en overvloedig water wassen.  
Bij aanhoudende huidirritatie arts bezoeken.

**Bij aanraking met de ogen**

Grondig en overvloedig spoelen met water, ook onder de oogleden.  
Indien de oogirritatie blijft, een specialist raadplegen.

**Bij inslikken**

Onmiddellijk veel water geven (indien mogelijk houtskoolbrij).  
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Product zelf brandt niet.  
Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Koolmonoxide en kooldioxide.  
Stikstofhoudende gassen (Nox)

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.

**Bijkomend advies**

Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

In geval van dampvorming een ademhalingsstoestel.  
Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.  
Voor voldoende beluchting zorgen.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in het riool/wateren lopen laten.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgoer, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel).  
In een geschikte container opscheppen voor afvalverwijdering.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

De verpakking goed gesloten houden.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Alleen op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Geen speciale beschermende maatregelen tegen brand vereist.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Eisen aan opslagruimten en vaten**

Gesloten verpakkingen op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

**Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**SENCYS Antivocht Gevel - Hydrofuge facade**

Drukdatum: 29.08.2013

Productcode: M331353

Pagina 3 van 5

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters****8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Passende technische maatregelen**

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

**Hygiënische maatregelen**

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na werkzaamheden met het produkt.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Veiligheidsbril met zijbescherming

**Bescherming van de handen**

Chemicaliënbestendige handschoenen van butylrubber, Bescherm laagdikte ten minste 0,7 mm, Aantasting (draagtijd) na ca. 480min (60 minuten), bijv. veiligheidshandschoen <Butoject 898> van de firma KCL ([www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

Deze aanbeveling berust uitsluitend op de chemische bestendigheid en de test volgens HN 374 onder laboratoriumomstandigheden.

Afhankelijk van de toepassing kunnen er afwijkende eisen ontstaan. Daarom dient bovendien rekening te worden gehouden met de aanbevelingen van de leverancier van de beschermhandschoenen.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Geen persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen vereist bij normaal gebruik.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Fysische toestand: | Vloeibaar-viskeus |
| Kleur:             | Verschillend      |
| Geur:              | Karakteristiek    |

|                                    | Methode           |
|------------------------------------|-------------------|
| pH (bij 20 °C):                    | - DIN 19268       |
| <b>Toestandsveranderingen</b>      |                   |
| Kookpunt:                          | 100 °C            |
| Vlampunt:                          | nicht anwenbar    |
| Dampspanning:<br>(bij 20 °C)       | ca. 23 hPa        |
| Dichtheid (bij 20 °C):             | 0,98-1,01 g/cm³   |
| Wateroplosbaarheid:<br>(bij 20 °C) | Volledig mengbaar |
| Uitlooptijdteit:<br>(bij 20 °C)    | 100 s             |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.4. Te vermijden omstandigheden**

Niet oververwarmen om thermische ontleding te voorkomen.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Nitreuze gassen

Koolmonoxide en kooldioxide.

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**SENCYS Antivocht Gevel - Hydrofuge facade**

Drukdatum: 29.08.2013

Productcode: M331353

Pagina 4 van 5

**Verdere informatie**

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over toxicologische effecten****Praktische ervaringen****Rangschikking betreffende waarnemingen**

Bij vakkundig gebruik en met naleving van de algemeen geltende hygiënevoorschriften, zijn er geen nadelige gevolgen voor de gezondheid bekend geworden.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****Bijkomend advies**

Bij normaal gebruik zijn er geen milieunadelen bekend of te verwachten.

Niet naar oppervlaktewater of sanitaire riolering laten afvloeien.

Licht waterverontreinigend

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Bij voorkeur recycleren in plaats van storten of verbranden.

Kan worden verbrand indien in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Oude lakken, oude verven, niet uitgehard

**Afvalnummer - Afval van residuen**

080120 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Lege containers voor plaatselijke recycling, terugwinning of voor afvalverwijdering aanbieden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****Bijkomend advies**

Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften.

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**

1999/13/EG (VOC):

2004/42/EG A/h 30 g/l (2010) &lt; 1 g/l VOC

**Bijkomend advies**

Directive 2004/42/EG: compliant

1907/2006/EG REACH: compliant

**Informatie over nationale maatregelen**

Waterverontreinigend-klasse (D):

1 - licht watervervuilend

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Andere gegevens**

De aanwijzingen van post 4 tot 8, eveneens 10 tot 12, hebben geen betrekking op het gebruik en regelmatige toepassing van het product (zie gebruiksinformatie en productinformatie), maar op het

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### **SENCYS Antivocht Gevel - Hydrofuge facade**

Drukdatum: 29.08.2013

Productcode: M331353

Pagina 5 van 5

vrijkomen van grote hoeveelheden, zoals bij ongevallen en onregelmatigheden.  
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en beschrijven uitsluitend de gestelde veiligheidseisen van het produkt/de produkten.  
De leverspecificatie treft u in de desbetreffende produktinformatie met technische gegevens aan .  
Zij zijn geen garantie voor de eigenschappen van het produkt/de produkten als bedoeld in de wettelijke vrijwaringsvoorschriften.  
(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

---

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*