

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

5902610549069

**2. Beoogde toepassing of toepassingen::**

Keramische drooggeperste tegels bestemd voor het betegelen van binnen- en buitenmuren en vloeren van woon- en openbare gebouwen en op industrieterreinen.

**3. Fabrikant::**

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

**4. Gemachtigde::**

niet van toepassing

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid::**

Beoordelingssysteem: 4

**6a. Geharmoniseerde norm::**

EN14411:2012

**Aangemelde instantie(s)::**

niet van toepassing

**6b. Europees beoordelingsdocument::**

niet van toepassing

**Europese technische beoordeling::**

niet van toepassing

**Technische beoordelingsinstantie::**

niet van toepassing

**Aangemelde instantie(s)::**

niet van toepassing

**7. Aangegeven prestatie(s)::**

| Prestatie                                                                              | Niveaus en/of klassen/waarde: | Referentiedocument: |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Vuurbestendigheid                                                                      | A1 <sub>FL</sub>              | EN14411:2012        |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen - geglazuurde tegels:                                | -                             | -                   |
| Vrijkomen van Pb [mg/dm <sup>3</sup> ]                                                 | niet van toepassing           | EN14411:2012        |
| Vrijkomen Cd [mg/dm <sup>3</sup> ]                                                     | niet van toepassing           | EN14411:2012        |
| Sterkte van lasnaad / adhesie [N/mm <sup>2</sup> ]:                                    | -                             | -                   |
| -Cementlijmen:                                                                         | ≥ 0,5                         | EN14411:2012        |
| -Dispersielijmen:                                                                      | ≥ 1                           | EN14411:2012        |
| -Lijmen van reactieve harsen:                                                          | ≥ 2                           | EN14411:2012        |
| Temperatuurwisselbestendigheid                                                         | Bestendig                     | EN14411:2012        |
| Buigvastheid [N]                                                                       | minimaal 700                  | EN14411:2012        |
| Slipheid volgens de norm CEN / TS 16165: 2012, bijlage B                               | R10                           | EN14411:2012        |
| Het gevoel van aanraking:                                                              | onbepaalde prestatiekenmerken | EN14411:2012        |
| Duurzaamheid voor:                                                                     | -                             | -                   |
| -Interne toepassingen:                                                                 | VOLDOET                       | EN14411:2012        |
| -Externe toepassingen: de weerstand tegen het vriezen - ontdooien (vorstbestendigheid) | Bestendig                     | EN14411:2012        |

**8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie::**

n.v.t. - niet van toepassing

De gebruiksaanwijzing van de hierboven aangeduide zijn consistent met de set aangegeven gebruiksaanwijzing. Deze verklaring van de gebruiksaanwijzing wordt afgegeven in overeenstemming met verordening (EU) nr 305/2011 onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant hierboven aangegeven.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door::

**Karol Goździk - Productie manager**

**te: Tomaszów Mazowiecki op de: 2020-10-09**



Het verwijst naar het product:: VIRGINIA GRES IMPREGNOWANY SÓL-PIEPRZ MAT. 30X30 G1  
GROEP: B1<sub>a</sub>

## 1. Aanvullende informatie over de gebruik prestaties:

Keramische tegels voor vloer- en wandbekleding, binnen en/of buiten, inclusief trappen, in gebouwen en industriële bedrijven.

| Eigenschappen:                                                                                                                                             | Niveaus en/of klassen/waarde: | Referentiedocument: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Dikte                                                                                                                                                      | 7.2 mm                        | EN14411:2012        |
| Grensfwijking (van de breedte) van de werkmaat                                                                                                             | ± 0,6 %; ± 2,0 mm             | EN14411:2012        |
| Grensfwijking (van de lengte) van de werkmaat                                                                                                              | ± 0,6 %; ± 2,0 mm             | EN14411:2012        |
| Grensfwijking (van de dikte) van de werkdikte                                                                                                              | ± 5 %; ± 0,5 mm               | EN14411:2012        |
| Maximale grensfwijking van de rand van de rechte lijten opzichte van de werkmaat (de breedte)                                                              | ± 0,5 %; ± 1,5 mm             | EN14411:2012        |
| Maximale grensfwijking van de rand van de rechte lijten opzichte van de werkmaat (de lengte)                                                               | ± 0,5 %; ± 1,5 mm             | EN14411:2012        |
| Maximale grensfwijking van de rechte hoek ten opzichte van de breedte                                                                                      | ± 0,5 %; ± 2,0 mm             | EN14411:2012        |
| Maximale toelaatbare afwijking van de rechte hoek ten opzichte van de lengte                                                                               | ± 0,5 %; ± 2,0 mm             | EN14411:2012        |
| Maximale grensfwijking van de kromte van het middelpunt van de vlakheid van het oppervlak ten opzichte van de diagonaal berekend op basis van de werkmaten | ± 0,5 %; ± 2,0 mm             | EN14411:2012        |
| Maximale grensfwijking van de kromte van de zijde van de vlakheid van het oppervlak ten opzichte van de werkmaat van de breedte                            | ± 0,5 %; ± 2,0 mm             | EN14411:2012        |
| Maximale grensfwijking van de kromte van de zijde van de vlakheid van het oppervlak ten opzichte van de werkmaat van de lengte                             | ± 0,5 %; ± 2,0 mm             | EN14411:2012        |
| Maximale grensfwijking van de kromtrekking van hoeken van de vlakheid van het oppervlak ten opzichte van de diagonaal berekend op basis van de werkmaten   | ± 0,5 %; v 2,0 mm             | EN14411:2012        |
| Waterabsorptie Eb[%]                                                                                                                                       | ≤ 0,5                         | EN14411:2012        |
| Buigvastheid [N]                                                                                                                                           | minimaal 700                  | EN14411:2012        |
| Buigweerstand [N/mm <sup>2</sup> ]                                                                                                                         | minimaal 35                   | EN14411:2012        |
| Weerstand tegen binnenzijde slijtage [mm <sup>3</sup> ]                                                                                                    | maximaal 175                  | EN14411:2012        |
| Weerstand tegen slijtage van het glazuur PEI/aantal toeren                                                                                                 | Nvt - niet van toepassing     | EN14411:2012        |
| Bestendigheid tegen haarscheurtjes                                                                                                                         | niet van toepassing           | EN14411:2012        |
| Schokbestendigheid                                                                                                                                         | geen prestatie bepaald        | EN14411:2012        |
| Vuilbestendigheid                                                                                                                                          | minimale klasse 3             | EN14411:2012        |
| Chemische weerstand tegen zuren en logen met lage concentratie                                                                                             | LA(V) class                   | EN14411:2012        |
| Chemische weerstand tegen zuren en logen met hoge concentratie                                                                                             | HA(V) class                   | EN14411:2012        |
| Weerstand tegen huishoudelijke producten en toevoegingen aan het zwembadwater                                                                              | A(V) class                    | EN14411:2012        |
| Achtergrondstraling [Bq/kg]                                                                                                                                | f1 ≤ 1, f2 ≤ 240              | EN14411:2012        |
| Slip volgens CEN/TS 16165:2012, bijlage A (BLOTE VOET)                                                                                                     | NPD - prestaties onbepaald    | EN14411:2012        |
| Slip volgens CEN/TS 16165:2012, bijlage C (PTV) - risico op droog / nat slippen - glijstuk 55                                                              | LAAG (S) / HOOG (M)           | EN14411:2012        |
| Slip volgens CEN/TS 16165:2012, bijlage C (PTV) - risico op droog / nat slippen - glijstuk 96                                                              | LAAG (S) / GEMATIGD (M)       | EN14411:2012        |
| Drijfgebied klasse / vullingruimte                                                                                                                         | n.v.t. - niet van toepassing  | DIN 51130           |
| Emissie van vluchtige organische stoffen VOS VOC (VOC) - klasse                                                                                            | A+                            | ISO 16000           |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt [W/m*K]                                                                                                                        | NPD - prestaties onbepaald    | PN-EN 12664         |
| Veiligheidsklasse van glasproducten                                                                                                                        | n.v.t. - niet van toepassing  | PN-EN 12600         |

## 2. Documenten:

Certificaat van overeenstemming van het product met de poolse norm nr. 17/N/20 Certificaat die recht geeft om het product met een veiligheidsignalering te merken Nr. 16/B/20; Hygiënisch attest Nr. BK/W/0741/01/2019.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door::

**Karol Goździk - Productie manager**

**te: Tomaszów Mazowiecki op de: 2020-10-09**

