

- Unieke identificatiecode van het producttype:
SENCYS SILICONENKIT SANITAIR TRANSPARANT
ref. Maxeda 5272838 | ref. leverancier 128088 | EAN 5400107576678
- Beoog(de) gebruik(en):
Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik
Voegkitten voor beglazingstoepassingen
Voegkitten voor sanitaire toepassing
- Fabrikant:
Maxeda DIY Group - P.O. box 22954 -1100 DL - Amsterdam – Nederland
- Gemachtigde:
N/A
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3: voor essentiële kenmerken
Systeem 3 voor brandreactie
- Geharmoniseerde norm:
EN 15651-1:2012 Type F- EXT-INT
EN 15651-2:2012 Type G
EN 15651-3:2012 Type S: Class S1
Aangemelde instantie(s)
NB 0074 GINGER CEBTP
- Aangeven prestaties: EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm
Brandgedrag	Klasse NPD*	EN 15651-1:2012
Afgifte van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD*	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	≤ 3 mm	
Volumekrimp	NPD*	
Trekeigenschappen - Secant modulus (-30°C)	NPD*	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek (-30°C)	NPD*	
Adhesie / cohesie bij gehandhaafde rek na onderdompeling in water	NF	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water	≥ 25%	
Duurzaamheid	Pass	

* No performance determined (geen prestatie bepaald)

Conditionering: Methode A

Test substrate: Aluminium & Beton

Aangegeven prestatie: **EN 15651-2:2012**

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm
Brandgedrag	Klasse NPD*	EN 15651-2:2012
Afgifte van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD*	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	≤ 3 mm	
Volumekrimp	NPD*	
Elastisch vormherstel	≥ 40%	
Trekeigenschappen - Secant modulus (-30°C)	NPD*	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek (-30°C)	NPD*	
Adhesie / cohesie bij gehandhaafde rek na onderdompeling in water	NF	
Adhesie / cohesie bij blootstelling aan warme , water en kunstlicht	NF	
Duurzaamheid	Pass	

* No performance determined (geen prestatie bepaald)

Conditionering: Methode A

Test substrate: Aluminium & Glas

Aangegeven prestaties: **EN 15651-3:2012**

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm
Brandgedrag	Klasse NPD*	EN 15651-3:2012
Afgifte van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD*	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	≤ 3 mm	
Volumekrimp	NPD*	
Adhesie / cohesie bij gehandhaafde rek na onderdompeling in water	NF	
Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water	≥ 25%	
Microbiologische groei	0	
Duurzaamheid	Pass	

* No performance determined (geen prestatie bepaald)

Conditionering: Methode A

Test substrate: Aluminium & Glas

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

G. Colleau
Chief Executive Officer

Amsterdam, 10-3-2020

