

Nederlands

Prestatieverklaring

(EU 305/2011, Annex III)

Nr. **5400107576692DOPA**

Wij,

MAXEDA DIY BV
Postbus 22954
1100 DL Amsterdam Zuidoost
Nederland

verklaren onder onze exclusieve verantwoordelijkheid dat het hieronder vermelde product:

Producttype: Sencys Sanitaire Siliconenkit Kunststof
conform EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT
EN 15651-2:2012: Type G
EN 15651-3:2012: Type S: KLASSE S1

Model : 5272840

Beoogd gebruik: Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik.

Voegkitten voor beglazingstoepassingen.

Voegkitten voor sanitaire toepassing.

Merknaam : **Sencys**

voldoet aan de essentiële eisen van de Bouwproducten Verordening (CPR):

Verordening (EU) 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011
tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot
intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad

Toegepaste geharmoniseerde normen / Europese Technische Beoordeling:

EN15651-1:2012

EN15651-2:2012

EN15651-3:2012

Testinstantie, Certificaat/Rapport Nr. en BVPB systeem (Annex III,6) : :

Uitgevoerd door : GINGER CEBTP NB0074

BVPB systeem : Systeem 3 voor brandreactie; Systeem 3 typetest

Certificaat / Rapport nr. : -

Chief executive officer

Datum : 20 oktober 2015

Handtekening:

R. van Neerbos



Verklaring betreffende de essentiële kenmerken		
5400107576692DOPA		
Essentiële Kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	NPD	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Emissie gevaarlijke stoffen*	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Elastisch vormherstel	≥ 40%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NF	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water	≥ 25%	
Microbiologische groei	0	
Duurzaamheid	passeert	
Conditionering		Methode A
Substraat		Aluminium; Beton; Glas
* Veiligheidsinformatieblad op aanvraag beschikbaar		