

DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. 231098 DOP-A

(Conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011
et modifié par le règlement délégué (UE) n° 574/2014)



- Code d'identification unique du produit type:
SENCYS MASTIC SILICONE SANITAIRE MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES
ref. Maxeda 5272842 | ref. fournisseur 128092 | EAN 5400107576708
- Usage(s) prévu(s):
Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures
Mastics pour vitrage
Mastics sanitaires
- Fabricant:
Maxeda DIY Group - P.O. box 22954 -1100 DL - AMSTERDAM - les Pays-Bas
- Mandataire:
N/A
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 3: pour caractéristiques essentielles
Système 3 pour la réaction au feu
Organisme(s) notifié(s):
NB 0074 GINGER CEBTP
- Norme harmonisée :
EN 15651-1:2012 Type F- EXT-INT
EN 15651-2:2012 Type G
EN 15651-3:2012 Type S: Class S1
Organisme(s) notifié(s):
NB 0074 GINGER CEBTP
- Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Spécifications techniques	Norme
Réaction au feu	Classe NPD*	EN 15651-1:2012
Rejet de substances dangereuses pour l'environnement et la santé	NPD*	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD*	
Propriétés en traction - Module sécant (-30 ° C)	NPD*	
Propriétés de traction à extension maintenue (-30 ° C)	NPD*	
Adhésion / cohésion par traction maintenu apres immersion dans l'eau	NF	
Allongement à la rupture	≥ 25%	
Propriétés de traction à la rupture après immersion dans l'eau	≥ 25%	
Durabilité	Pass	

* No performance determined (aucune performance déterminée)

Conditionnement : Méthode A

Substrat : Aluminium & Béton

DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. 231098 DOP-A

(Conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011
et modifié par le règlement délégué (UE) n° 574/2014)

Performances déclarées: EN 15651-2:2012

Caractéristiques essentielles	Spécifications techniques	Norme
Réaction au feu	Classe NPD*	EN 15651-2:2012
Rejet de substances dangereuses pour l'environnement et la santé	NPD*	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD*	
Reprise élastique	≥ 40%	
Propriétés en traction - Module sécant (-30 ° C)	NPD*	
Propriétés de traction à extension maintenue (-30 ° C)	NPD*	
Adhésion / cohésion par traction maintenu après immersion dans l'eau	NF	
Adhésion / Cohésion par traitement après de chaleur, de l'eau et de lumière	NF	
Durabilité	Pass	

* No performance determined (aucune performance déterminée)

Conditionnement : Méthode A

Substrat : Aluminium & Verre

Performances déclarées: EN 15651-3:2012

Caractéristiques essentielles	Spécifications techniques	Norme
Réaction au feu	Classe NPD*	EN 15651-3:2012
Rejet de substances dangereuses pour l'environnement et la santé	NPD*	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD*	
Adhésion / cohésion par traction maintenu après immersion dans l'eau	NF	
Propriétés de traction à la rupture après immersion dans l'eau	≥ 25%	
Croissance microbologique	0	
Durabilité	Pass	

* No performance determined (aucune performance déterminée)

Conditionnement : Methode A

Substrat : Aluminium & Verre

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

G. Colleau
Chief Executive Officer

Amsterdam, 10-3-2020

