

## Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

---

### Baseline Siliconenkit Universeel

---

Revisie: 22/04/2016

Pagina 1 van 4

Referentienummer DOP: 231110

Klant Referentienummer DOP: 5400107576845-DOP-A

Unieke identificatiecode van het product:

**Baseline Siliconenkit Universeel**

Het beoogde gebruik van het bouwproduct:

**Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik.**

**Voegkitten voor beglazingstoepassingen.**

**Voegkitten voor sanitaire toepassing.**

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties:

**EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT**

**EN 15651-2:2012: Type G**

**EN 15651-3:2012: Type S: KLASSE S1**

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V::

**Systeem 3: voor essentiële kenmerken**

**Systeem 3: voor brandreactie**

Naam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

De aangemelde instantie:

**GINGER CEBTP, NB 0074 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek onder systeem 3.**

## Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

### Baseline Siliconenkit Universeel

Revisie: 22/04/2016

Pagina 2 van 4

Aangegeven prestaties: EN 15651-1:2012

| Essentiële kenmerken                                         | Prestatie | Geharmoniseerde Technische Specificatie |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Reaction to fire                                             | NPD       | EN 15651-1:2012                         |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen                 | NPD       |                                         |
| Water- en luchtdichtheid                                     |           |                                         |
| Vloei                                                        | ≤ 3 mm    |                                         |
| Volumeverlies                                                | NPD       |                                         |
| Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -30°C (N/mm²)            | NPD       |                                         |
| Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30°C              | NPD       |                                         |
| Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water | NF        |                                         |
| Rek bij breuk                                                | ≥ 25%     |                                         |
| Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water       | ≥ 25%     |                                         |
| Duurzaamheid                                                 | Passeert  |                                         |

**Conditionering:**

Methode A

**Test substrate:**

Aluminium

Beton

Aangegeven prestaties: EN 15651-2:2012

| Essentiële kenmerken                                             | Prestatie | Geharmoniseerde Technische Specificatie |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Reaction to fire                                                 | NPD       | EN 15651-2:2012                         |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen                     | NPD       |                                         |
| Water- en luchtdichtheid                                         |           |                                         |
| Vloei                                                            | ≤ 3 mm    |                                         |
| Volumeverlies                                                    | NPD       |                                         |
| Elastisch vormherstel                                            | ≥ 40%     |                                         |
| Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -30°C (N/mm²)                | NPD       |                                         |
| Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30°C                  | NPD       |                                         |
| Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water     | NF        |                                         |
| Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht | NF        |                                         |
| Duurzaamheid                                                     | Passeert  |                                         |

**Conditionering:**

Methode A

**Test substrate:**

Aluminium

Glas

Aangegeven prestaties: EN 15651-3:2012

## Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

### Baseline Siliconenkit Universeel

Revisie: 22/04/2016

Pagina 3 van 4

| Essentiële kenmerken                                         | Prestatie | Geharmoniseerde Technische Specificatie |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Reaction to fire                                             | NPD       | EN 15651-3:2012                         |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen                 | NPD       |                                         |
| Water- en luchtdichtheid                                     |           |                                         |
| Vloei                                                        | ≤ 3 mm    |                                         |
| Volumeverlies                                                | NPD       |                                         |
| Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water | NF        |                                         |
| Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water       | ≥ 25%     |                                         |
| Microbiologische groei                                       | 0         |                                         |
| Duurzaamheid                                                 | Passeert  |                                         |

**Conditionering:**

Methode A

**Test substrate:**

Aluminium

Glas

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Steven Eykens

Export Coördinator  
BE-2300 Turnhout, 22/04/2016

## CE markering

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Revisie: 22/04/2016

Pagina 4 van 4



NB 0074

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

15

Referentienummer DOP: 231110

Klant Referentienummer DOP: 5400107576845-DOP-A

EN 15651-1: 2012

EN 15651-2: 2012

EN 15651-3: 2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik.

Voegkitten voor beglazingstoepassingen.

Voegkitten voor sanitaire toepassing.

### **Baseline Siliconenkit Universeel**

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT

EN 15651-2:2012: Type G

EN 15651-3:2012: Type S: KLASSE S1

#### **Conditionering:**

Methode A

#### **Substraat:**

Aluminium

Beton

Glas

| Essentiële kenmerken                                             | Prestatie | Geharmoniseerde Technische Specificatie                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| Reaction to fire                                                 | NPD       | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-2: 2012<br>EN 15651-3: 2012 |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen                     | NPD       |                                                          |
| Water- en luchtdichtheid                                         |           |                                                          |
| Vloei                                                            | ≤ 3 mm    |                                                          |
| Volumeverlies                                                    | NPD       |                                                          |
| Elastisch vormherstel                                            | ≥ 40%     |                                                          |
| Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -30°C (N/mm²)                | NPD       |                                                          |
| Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30°C                  | NPD       |                                                          |
| Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water     | NF        |                                                          |
| Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht | NF        |                                                          |
| Rek bij breuk                                                    | ≥ 25%     |                                                          |
| Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water           | ≥ 25%     |                                                          |
| Microbiologische groei                                           | 0         |                                                          |
| Duurzaamheid                                                     | Passeert  |                                                          |