

## PRESTATIEVERKLARING No. 231107

(Conform bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 en  
gewijzigd door de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 574/2014)

- Unieke identificatiecode van het producttype:  
**SENCYS SILICONENKIT UNIVERSEEL**  
*ref. Maxeda 5272854 | ref. leverancier 128094 | EAN 5400107576722*
- Beoog(de) gebruik(en):  
**Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik**  
**Voegkitten voor beglazingstoepassingen**  
**Voegkitten voor sanitaire toepassing**
- Fabrikant:  
**Maxeda DIY Group - P.O. box 22954 -1100 DL - Amsterdam – Nederland**
- Gemachtigde:  
**N/A**
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
**Systeem 3: voor essentiële kenmerken**  
**Systeem 3 voor brandreactie**
- Geharmoniseerde norm:  
**EN 15651-1:2012 Type F- EXT-INT**  
**EN 15651-2:2012 Type G**  
**EN 15651-3:2012 Type S: Class S1**  
Aangemelde instantie(s)  
**NB 0074 GINGER CEBTP**
- Aangeven prestaties: EN 15651-1:2012

| Essentiële kenmerken                                                     | Prestaties  | Norm            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Brandgedrag                                                              | Klasse NPD* | EN 15651-1:2012 |
| Afgifte van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid | NPD*        |                 |
| Water- en luchtdichtheid                                                 |             |                 |
| Standvermogen                                                            | ≤ 3 mm      |                 |
| Volumekrimp                                                              | NPD*        |                 |
| Trekeigenschappen - Secant modulus (-30°C)                               | NPD*        |                 |
| Trekeigenschappen bij aanhoudende rek (-30°C)                            | NPD*        |                 |
| Adhesie / cohesie bij gehandhaafde rek na onderdompeling in water        | NF          |                 |
| Rek bij breuk                                                            | ≥ 25%       |                 |
| Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water                   | ≥ 25%       |                 |
| Duurzaamheid                                                             | Pass        |                 |

\* No performance determined (geen prestatie bepaald)

Conditionering: Methode A

Test substrate: Aluminium & Beton

**PRESTATIEVERKLARING No. 231107**

(Conform bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 en  
gewijzigd door de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 574/2014)

Aangegeven prestatie: **EN 15651-2:2012**

| Essentiële kenmerken                                                     | Prestaties  | Norm            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Brandgedrag                                                              | Klasse NPD* | EN 15651-2:2012 |
| Afgifte van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid | NPD*        |                 |
| Water- en luchtdichtheid                                                 |             |                 |
| Standvermogen                                                            | ≤ 3 mm      |                 |
| Volumekrimp                                                              | NPD*        |                 |
| Elastisch vormherstel                                                    | ≥ 40%       |                 |
| Trekeigenschappen - Secant modulus (-30°C)                               | NPD*        |                 |
| Trekeigenschappen bij aanhoudende rek (-30°C)                            | NPD*        |                 |
| Adhesie / cohesie bij gehandhaafde rek na onderdompeling in water        | NF          |                 |
| Adhesie / cohesie bij blootstelling aan warme , water en kunstlicht      | NF          |                 |
| Duurzaamheid                                                             | Pass        |                 |

\* No performance determined (geen prestatie bepaald)

Conditionering: Methode A

Test substrate: Aluminium & Glas

Aangegeven prestaties: **EN 15651-3:2012**

| Essentiële kenmerken                                                     | Prestaties  | Norm            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Brandgedrag                                                              | Klasse NPD* | EN 15651-3:2012 |
| Afgifte van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid | NPD*        |                 |
| Water- en luchtdichtheid                                                 |             |                 |
| Standvermogen                                                            | ≤ 3 mm      |                 |
| Volumekrimp                                                              | NPD*        |                 |
| Adhesie / cohesie bij gehandhaafde rek na onderdompeling in water        | NF          |                 |
| Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water                   | ≥ 25%       |                 |
| Microbiologische groei                                                   | 0           |                 |
| Duurzaamheid                                                             | Pass        |                 |

\* No performance determined (geen prestatie bepaald)

Conditionering: Methode A

Test substrate: Aluminium & Glas

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

G. Colleau  
Chief Executive Officer

Amsterdam, 10-3-2020

