

Déclaration des Performances N°.CPRDoP/PT-001

1.Code d'identification unique du produit type

Carreaux de céramique pressés à sec à faible absorption d'eau E <0,5% groupe BIa (EN 14411, annexe G)

2. Usage ou usages prévus du produit de construction

Pour les sols dans les applications intérieures et extérieures

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

PT. Satyaraya Keramindoindah

JL. Raya Serang KM25

Balaraja 1560, Indonesia

Tel : +6221 595 1601

Website : www.romanceramics.com , www.romangranit.com email : Steven.Vincent@romanceramics.com

4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction

Système 4

5. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1f1	EN 14411 : 2013
Émission d'autres substances nocives pour::	NPD	
- cadmium		
- plomb		
Rupture de charge	Épaisseur ≥ 7,5 mm min. S: 1300 N Épaisseur < 7,5 mm min. S: 700 N	
Résistance au dérapage	La valeur de la résistance au dérapage est affichée sur les catalogues et sur le site Web	
Tactilité	NPD	
Force d'adhésion / adhésion pour:	Collage de ciment, type C2 Min. 1 N / mm2	
Résistance aux chocs thermiques	Passer	
Durabilité pour		
- usage interne	Passer	
- usage externe: résistance au gel	Passer	

Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 5.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

25-03-2021

Signé le (date)

Steven Vincent

pour et au nom du fabricant par (nom)



Signature