

Référence du document N°: 01540444 130402				
1	Code d'identification unique du produit type: 01540444			
2	L'identification du produit de construction, conformément à l'article 11(4): BASELINE ROOF APP AR/MEC 10x1M			
3	Utilisation(s) prévue(s) du produit de construction : Utilisations prévues du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, telles que déterminées par le fabricant : Bandes flexibles d'étanchéité à l'eau – Membranes d'étanchéité bitumineuses armées pour toitures			
4	Nom, dénomination commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse de contact du fabricant IKO Europe – d'Herbouvillekaai 80 2020 Antwerpen België. Tel +32 3 248 30 00 be.iko.com – info.be@iko.com			
5	Nom et adresse du mandataire : Non applicable			
6	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit : Système 2+, sauf pour le contrôle de vapeur des couches du système 3			
7	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : Certificat FPC obtenu par l'organisme notifié SGS, enregistré sous le numéro d'enregistrement 0958. Numéro de certificat: 0958-CPR-2009/1.			
8	Performances déclarées:			
	Caractéristiques essentielles	Résultat	Unité	Tolérance
	Résistance au feu extérieur (note 1)	Froof(t1,t2,t3,t4)		
	Réaction au feu	Euroclass E		
	Etanchéité à l'eau	Pass		
	Résistance à la traction dans le sens longitudinal	440	N/50 mm	± 20%
	Résistance à la traction dans le sens transversal	300	N/50 mm	± 20%
	Allongement dans le sens longitudinal	25	%	± 15
	Allongement dans le sens transversal	35	%	± 15
	Résistance à la pénétration des racines	NPD		
	Résistance au poinçonnement statique: méthode A	NPD		
	Résistance au choc: méthode A	NPD		
	Résistance à la déchirure (longitudinal / transversal)	NPD		
	Résistance au pelage des joints	NPD		
	Résistance aux cisaillements des joints	NPD		
	Pliabilité à froid	≤-5	°C	
	Durabilité flexibilité	NPD		
	Durabilité résistance au fluage à température élevée	NPD		
	Vieillessement artificiel par exposition prolongée au mélange de radiation UV, chaleur et eau.	NPD		
	Substances dangereuses	Note 2		
9	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.			
Note 1: Etant donné que la résistance au feu extérieur d'une toiture dépend de la composition de la toiture, aucune performance sur le produit ne peut être déterminée.				
Note 2: En l'absence de méthodes d'essai harmonisées européennes, la vérification et la déclaration sur la contenu doit être fait pris en compte les dispositions nationales dans le lieu d'utilisation.				

NPD = No Performance Determined / Performance Non Déterminée

Signé par : Mr. D.Theuns
Fonction: CEO IKO n.v



Date : 17/06/2025
Lieu: Anvers