

PRESTATIEVERKLARING

Document Referentie Nr.: 01540444 130402				
1	Unieke identificatiecode van producttype: 01540444			
2	Productidentificatie zoals vereist volgens artikel 11(4): BASELINE ROOF APP AR/MEC 10x1M			
3	Toegelaten toepassing(en) van bouwproduct: Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen			
4	Naam, geregistreerde handelsbenaming of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant: IKO NV - D'Herbouvillekaai 80 - B-2020 Antwerpen – België - tel. +32 3 248.30.00 / https://eu.iko.com/ / www.ikodop.eu			
5	Naam en adres van geautoriseerde afgevaardigde: Niet van toepassing			
6	Systeem(en) van prestatieverklaring van product-kwaliteitsbewaking. Systeem 2+, behalve voor dampremmende lagen systeem 3.			
7	In geval van prestatieverklaring van een bouwproduct met een geharmoniseerde norm: FPC certificate obtained from SGS Notified Body, registered under registration number 0958. Certificate number: 0958-CPR-2009/1.			
8	Gedeclareerde waarden:			
	Eigenschappen	Resultaat	Eenheid	Tolerantie
	Vliegvuurbestendigheid (noot 1)	Froof(t1,t2,t3,t4)		
	Brandreactie	Euroklasse E		
	Waterdichtheid	Pass		
	Maximum treksterkte lengterichting	440	N/50 mm	± 20%
	Maximum treksterkte breedterichting	300	N/50 mm	± 20%
	Rek bij maximale breuk lengterichting	25	%	± 15
	Rek bij maximale breuk breedterichting	35	%	± 15
	Wortelweerstand	NPD		
	Weerstand Statische belasting: methode A	NPD		
	Weerstand Stootbelasting: methode A	NPD		
	Scheurweerstand: langs/dwars	NPD		
	Pelweerstand van de overlap initieel: Langs/dwars	NPD		
	Afschuifweerstand overlap: initieel	NPD		
	Flexibiliteit bij lage temperatuur initieel (boven/onder)	≤-5	°C	
	Duurzaamheid: Flexibiliteit bij lage T° na veroudering in oven	NPD		
	Duurzaamheid: Hoge T° bestendigheid na veroudering in oven	NPD		
	Duurzaamheid: UV, hitte en water	NPD		
	Gevaarlijke stoffen	Zie voetnoot 2		
9	De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.			
Noot 1: Aangezien vliegvuurbestendigheid van een dak afhankelijk is van de dakopbouw, kunnen er geen prestatieresultaten doorgegeven worden voor het product alleen. Noot 2: In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde test methodes zal de verificatie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan rekening houdend met plaatselijke normen in het land van gebruik van het eindproduct.				

NPD = Geen prestatie bepaald

 Ondertekend door Mr. D.Theuns
 Functie: CEO van IKO



 Datum : 17/06/2025
 Plaats: Antwerpen