

PRESTATIEVERKLARING MELAMINE AFWERKING	
Producttype :	Gemelamineerde Plaat
Normverwijzing :	EN 14322 - Houtachtige plaatmaterialen - Melamineplaten voor gebruik in interieur - Definities, vereisten en classificatie
Geproduceerd te:	Breestraat 4, B-8710 Wielsbeke
	Ingelmunstersteenweg 299, B-8780 Oostrozebeke
	Ambachtenstraat 68, B-8870 Izegem

Essentiële eigenschappen	Eenheid	Referentie	Dikteklasse (mm)
			6mm - 38mm
Dikketolerantie t.o.v. nominale waarde	mm	EN 14322-tabel 1	± 0,3
Dikketolerantie	mm	EN 14322-tabel 1	t _{max} -t _{min} ≤ 0,6
Lengtetolerantie	mm	EN 14322-tabel 1	± 5
Breedtetolerantie	mm	EN 14322-tabel 1	± 5
Vlakheid	mm/Lm	EN 14322-tabel 1	≤ 2
Beschadiging : 4 zijden	mm	EN 14322-tabel 1	< 10
Oppervlaktefouten (punten)	mm / m ²	EN 14322-tabel 1	≤ 2
Oppervlaktefouten (lijnen)	mm / m ²	EN 14322-tabel 1	≤ 20
Weerstand tegen krassen (krasvastheid)	N	EN 14322-tabel 1	≥ 1,5
Weerstand tegen vlekken	Classificatie	EN 14322-tabel 1	≥ 3
Weerstand tegen barsten	Classificatie	EN 14322-tabel 1	≥ 3

Versiedatum :
1/06/2014

Lode De Boe,
President UNILIN bvba, division panels



DECLARATION OF PERFORMANCE MELAMINE FINISHING	
Product type :	Melamine faced board
Reference standard :	EN 14322 - Wood Based Panel - Melamine faced boards for interior uses - Definition, requirements and classification
Produced at:	Breestraat 4,B-8710 Wielsbeke
	Ingelmunstersteenweg 299,B-8780 Oostrozebeke
	Ambachtenstraat 68, B-8870 Izegem

Essential Characteristic	Unit	Reference	Thickness range (mm)
			6mm - 38mm
Thickness variation relative to nominal value	mm	EN 14322-tabel 1	± 0,3
Thickness variation within the board	mm	EN 14322-tabel 1	tmax-tmin ≤ 0,6
Length variation	mm	EN 14322-tabel 1	± 5
Width variation	mm	EN 14322-tabel 1	± 5
Flatness	mm/Lm	EN 14322-tabel 1	≤ 2
Edge Damage : 4 Sides	mm	EN 14322-tabel 1	< 10
Surface Defects (points)	mm / m ²	EN 14322-tabel 1	≤ 2
Surface Defects (lines)	mm / m ²	EN 14322-tabel 1	≤ 20
Resistance to scratching	N	EN 14322-tabel 1	≥ 1,5
Resistance to staining	Rating	EN 14322-tabel 1	≥ 3
Resistance to cracking	Rating	EN 14322-tabel 1	≥ 3

Version date :
1/06/2014

Lode De Boe,
President UNILIN bvba, division panels



DECLARATION DES PERFORMANCES FINITION MÉLAMINE	
Type de produit :	Panneau mélaminé
Reference normative :	EN 14322 - Panneaux à base de bois - Panneaux surfacés mélaminés pour usages intérieurs - Définition, exigences et classification
Fabriqué à:	Breestraat 4,B-8710 Wielsbeke
	Ingelmunstersteenweg 299,B-8780 Oostrozebeke
	Ambachtenstraat 68, B-8870 Izegem

Caractéristique de performance	Unité	Référence	Gamme d'épaisseur (mm)
			6mm - 38mm
Tolerance d'épaisseur par rapport à la valeur nominale	mm	EN 14322-tableau 1	± 0,3
Tolérance d'épaisseur	mm	EN 14322-tableau 1	tmax-tmin ≤ 0,6
Tolérance longueur	mm	EN 14322-tableau 1	± 5
Tolérance largeur	mm	EN 14322-tableau 1	± 5
Planéité	mm/Lm	EN 14322-tableau 1	≤ 2
Défaul de chants : 4 cotés	mm	EN 14322-tableau 1	< 10
Défaul de surface (points)	mm / m ²	EN 14322-tableau 1	≤ 2
Défaul de surface (lignes)	mm / m ²	EN 14322-tableau 1	≤ 20
Resistance à la rayure	N	EN 14322-tableau 1	≥ 1,5
Resistance au salissures	Estimation	EN 14322-tableau 1	≥ 3
Resistance à la fissuration	Estimation	EN 14322-tableau 1	≥ 3

Date de version :
1/06/2014

Lode De Boe,
President UNILIN bvba, division panels



ERKLÄRUNG DER PERFORMANCE MELAMIN FINISH	
Produkttyp :	Melamin Beschichtete Platte
Reference normative :	EN 14322 - Holzwerkstoffe - Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich - Definition, Anforderungen und Klassifizierung
Hergestellt in :	Breestraat 4,B-8710 Wielsbeke
	Ingelmunstersteenweg 299,B-8780 Oostrozebeke
	Ambachtenstraat 68, B-8870 Izegem

Leistungseigenschaften	Einheit	Referenz	Dicke (mm)
			6mm - 38mm
Dickenschwankung innerhalb der Platte	mm	EN 14322-Tabelle 1	± 0,3
Dickenschwankung innerhalb der Platte	mm	EN 14322-Tabelle 1	t _{max} -t _{min} ≤ 0,6
Längenänderung	mm	EN 14322-Tabelle 1	± 5
Breitenänderung	mm	EN 14322-Tabelle 1	± 5
Ebenheit	mm/Lm	EN 14322-Tabelle 1	≤ 2
Kantenbeschädigung: 4 Seiten	mm	EN 14322-Tabelle 1	< 10
Oberflächenfehler (Punkte)	mm / m ²	EN 14322-Tabelle 1	≤ 2
Oberflächenfehler (Linien)	mm / m ²	EN 14322-Tabelle 1	≤ 20
Kratzfestigkeit	N	EN 14322-Tabelle 1	≥ 1,5
Verschmutzungsbeständigkeit	Bewertung	EN 14322-Tabelle 1	≥ 3
Rissbeständigkeit	Bewertung	EN 14322-Tabelle 1	≥ 3

Datum version :
1/06/2014

Lode De Boe,
President UNILIN bvba, division panels

