



Prestatieverklaring
Nr 270-PA1313-2

1. Gelaagd parket van 11,2 mm dat steunt op HDF en zowel zwevend als geplakt kan geïnstalleerd worden
2. Gebruik in binnenruimtes
3. Berry Wood – La Parqueterie RD 2144 – F-03360 MEAULNE VITRAY
4. Evaluatiesysteem en werkzaamheidscontrole 4
5. Norm EN 14342: 2013

Danish Technological Institute
Gregersensvej
DK-2630 TAASTRUP

Verslagen
270964/96

FCBA
Allée de Boutaut – BP 227
F-33028 Bordeaux Cedex

Inspectieverslag
2015.349.0334

1. Verklaarde prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Referentie	Technische geharmoniseerde specificatie
Brandgevoeligheid in verhouding met: - minimaal gemiddeld volume - minimale dikte - gebruiksomstandigheden	D_{fi-s1} 750kg/m^3 11,2mm Gelijmd aan de onderlaag of zonder spleet ertussen	CWFT	EN 14342: 2013
Vrijkomen van formaldehyde gebruiksomstandigheden	E1	DTI FCBA	270964/96 2015.349.0334
Slipweerstand	NPD		EN 14342: 2013
Pentachloorfenolgehalte	<5ppm		
Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen: - Uitstoot van VOS (decreet nr. 2011-321) - Uitstoot van KMR 1 en 2 (arrest nr. DEVP0910046A)	A+ < $1\mu\text{g/m}^3$		
Thermische geleiding	0,173 (W/K.m)		
Biologische duurzaamheid	Klasse 1		

De prestatie van het product zoals beschreven hieronder strookt met de verklaarde prestatie. De fabrikant (hieronder genoemd) is de enige verantwoordelijke voor het uitgeven van deze prestatieverklaring die conform is met verordening (EU) nr. 305/2011.

Handtekening voor de fabrikant in zijn naam door:
M. Valéry MALAVIELLE- Verantwoordelijke Kwaliteit/Milieu

29 september 2018 te MEAULNE