

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Zie bijlage voor artikelgegevens
2. Beoogd(e) gebruik(en):
Stiftvormige houtbevestigingsmiddelen voor toepassing in dragende houtconstructies
3. Fabrikant:
Maxeda DIY Group - P.O. box 22954 -1100 DL - Amsterdam – Nederland
4. Gemachtigde:
N/A
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
3
6. Geharmoniseerde norm:
EN 14592:2008+A1:2012
Aangemelde instantie(s)
1015 STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV s.p.
7. Aangeven prestatie(s)

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm
Mechanische sterkte en stijfheid:	Zie bijlage	EN 14592:2008+A1:2012

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:
N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

G. Colleau
Chief Executive Officer

Amsterdam, 28-09-2023

Bijlage bij de Prestatieverklaring

Diameter	Kenmerken vloeimoment $M_{y,k} [Nmm]$	Kenmerken Uittreksterke $f_{ax,k} [N/mm^2]$		Kenmerken doortrek weerstand $f_{head,k} [N/mm^2]$	Kenmerken treksterkte $f_{tens,k} [kN]$
		Bij dwarse belasting	Bij langs belasting		
Draadnagel gedraaid met platte kop Ø 2.4 mm	1 220	3.10	2.43	30.23	2.98
Karakteristieken dichtheid hout (kg/m ₃)	-	350		350	-
Materiaal	Carbon staal Q195				
Corrosie weerstand	Gegalvaniseerd (min 3µm) (klasse 1 en 2 volgens EN 1995-1-1)				

Product nr.	Product nr. leverancier	EAN	Omschrijving	Ø / mm	Lengte in mm	Aantal
5367965	109592540	5400107531257	Gedraaide nagel met platte kop gegalvaniseerd	2,4	40	30