

EC DECLARATION OF PERFORMANCE

No. SE965.0000.01NL

Volgens Europese Verordening Bouwproducten : (EU) No. 305/2011



Interfer B.V.

T 033-2455300

Gildenstraat 21

F 033-2455385

3861 RG Nijkerk

info@interfer.nl – www.interfer.nl

Verklaart, onder haar exclusieve verantwoordelijkheid, dat het product:

Product: Spaanplaatschroef

Beoogd gebruik: In houtconstructies

Type-, partij- of serienummer, dan wel andere identificatiemiddelen voor het product:
Zie bijlage 1

Waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming is met

Systeem 3 (EU) No. 305/2011 en EN 14592:2008+A1:2012

En getest is door

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p. (Notified Body No. 1015)

Test rapport no.:

Ø2.5mm / No. 30-10435/1 Ø3.0mm / No. 30-10435/2 Ø3.5mm / No. 30-10435/3

Ø4.0mm / No. 30-10435/4 Ø4.5mm / No. 30-10435/5 Ø5.0mm / No. 30-10435/6

Ø6.0mm / No. 30-10435/7

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische sterkte en stevigheid	Zie bijlage 1	EN 14592:2008+A1:2012
Brandveiligheid	A1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Hygiëne, gezondheid en milieu	NPD	-
Veiligheid en toegankelijkheid in gebruik	NPD	-
Geluidsisolatie	NPD	-
Energiebesparing en warmtebehoud	NPD	-
Duurzaamheid hulpbronnen	NPD	-



Plaats en datum: Nijkerk, 1-1-2015

Functie: Algemeen directeur

Handtekening:

BIJLAGE 1 Productidentificatie en bevindingen initiële typekeuring

Product	Lengte	Kenmerken vloei­mo­ment $M_{y,k}$ [Nmm]	Kenmerken uittreksterkte $f_{ax,k}$ [N/mm ²]		Kenmerken doortrek weerstand $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Kenmerken treksterkte $f_{tens,k}$ [kN]	Kenmerken afbreek moment
			Bij dwarse belasting	Bij trekbelasting			
Schroef ϕ 2.5 mm	12-30 mm	1 029	17,38 ^{sawing} 18,37 ^{Type 17 sawing}	12,26 ^{sawing} 13,07 ^{Type 17 sawing}	25,68 ^{double CSK}	1,63	4,76
Schroef ϕ 3.0 mm	14-50 mm	1 633	18,04 ^{sawing} 18,27 ^{Type 17 sawing}	13,61 ^{sawing} 14,07 ^{Type 17 sawing}	25,93 ^{double CSK} 28,60 ^{pan}	3,39	3,13
Schroef ϕ 3.5 mm	16-100 mm	2 772	18,28 ^{sawing} 18,31 ^{Type 17 sawing}	13,52 ^{sawing} 13,12 ^{Type 17 sawing}	24,58 ^{double CSK} 28,37 ^{pan}	4,82	3,80
Schroef ϕ 4.0 mm	18-120 mm	4 125	17,87 ^{sawing} 17,86 ^{Type 17 sawing}	13,89 ^{sawing} 14,17 ^{Type 17 sawing}	23,06 ^{double CSK} 27,67 ^{pan}	6,09	3,11
Schroef ϕ 4.5 mm	20-150 mm	5 126	17,23 ^{sawing} 17,47 ^{Type 17 sawing}	13,55 ^{sawing} 13,23 ^{Type 17 sawing}	23,01 ^{double CSK} 26,62 ^{pan}	6,58	3,30
Schroef ϕ 5.0 mm	22-200 mm	8 034	16,71 ^{sawing} 18,84 ^{Type 17 sawing}	12,96 ^{sawing} 13,86 ^{Type 17 sawing}	21,04 ^{double CSK} 25,19 ^{pan}	9,62	3,40
Schroef ϕ 6.0 mm	26-200 mm	11 912	16,79 ^{sawing} 16,93 ^{Type 17 sawing}	12,95 ^{sawing} 13,23 ^{Type 17 sawing}	20,65 ^{double CSK} 23,77 ^{pan}	14,32	2,29
Materiaal	Carbon Staal C1022/C10B21						
Corrosie weerstand	Verzinkt, geel verzinkt (klasse 1 volgens EN 1995-1-1)						