

DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. SE9690003.01

(Conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011
et modifié par le règlement délégué (UE) n° 574/2014)

1. Code d'identification unique du produit type :

Voir annexe pour la liste des articles

2. Usage(s) prévu(s):

Des éléments de fixation pour l'utilisation dans des structures portantes en bois

3. Fabricant:

Maxeda DIY Group - P.O. box 22954 -1100 DL - AMSTERDAM - les Pays-Bas

4. Mandataire:

N/A

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

3

6. Norme harmonisée :

EN 14592:2008+A1:2012

Organisme(s) notifié(s):

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Spécifications techniques	Norme
Résistance et rigidité mécaniques:	Voir annexe	EN 14592:2008+A1:2012

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

N/A

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

G. Colleau
Chief Executive Officer

Amsterdam, 5-10-2023

DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. SE9690003.01

(Conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011
et modifié par le règlement délégué (UE) n° 574/2014)

Pièce jointe à la déclaration de performance

Diamètre	Caractéristiques moment de verser <i>M_{y,k} [Nmm]</i>	Caractéristiques force d'arrachement <i>f_{ax,k} [N/mm²]</i>		Caractéristiques résistance à l'arrachement <i>f_{head,k} [N/mm²]</i>	Caractéristiques résistance à traction <i>f_{tens,k} [kN]</i>	Caractéristiques moment de panne
		Avec charge transversal	Avec charge de traction			
Ø 6.0 mm	15 529	16.68	13.46	24.06	14.66	4.23
Ø 7.0 mm	17 715	16.24	13.89	24.46	12.52	4.36
Ø 8.0 mm	22 302	15.69	12.94	21.88	18.25	3.48
Ø 10.0 mm	26 241	14.53	12.05	23.04	26.04	2.36
Caractéristiques Densité bois (kg/m ₃)	-	350		350	-	450
Material	Acier au carbone C1022/10B21					
Résistance à la corrosion	Zinqué (min 3µm) classe 1 et 2 selon EN 1995-1-1					

Produit no.	Product no. fournisseur	EAN	Description	Diamètre en mm.	Longueur en mm	nombre
5368778	109696140	5400107537600	Tirefond pro bichromatisé	6	40	8
5368782	109696150	5400107537648	Tirefond pro bichromatisé	6	50	6
5368783	109696160	5400107537655	Tirefond pro bichromatisé	6	60	6
5368781	109696180	5400107537631	Tirefond pro bichromatisé	6	80	6
5368779	109696110	5400107537617	Tirefond pro bichromatisé	6	100	5
5368777	109697140	5400107537594	Tirefond pro bichromatisé	7	40	6
5368780	109697150	5400107537624	Tirefond pro bichromatisé	7	50	6
5368776	109697160	5400107537587	Tirefond pro bichromatisé	7	60	6
5368759	109698140	5400107537419	Tirefond pro bichromatisé	8	40	4
5368763	109698150	5400107537457	Tirefond pro bichromatisé	8	50	4
5368771	109698160	5400107537532	Tirefond pro bichromatisé	8	60	4
5368772	109698180	5400107537549	Tirefond pro bichromatisé	8	80	4
5368764	109698110	5400107537464	Tirefond pro bichromatisé	8	100	2
5368774	109691160	5400107537563	Tirefond pro bichromatisé	10	60	3
5368773	109691180	5400107537556	Tirefond pro bichromatisé	10	80	3
5368767	109691110	5400107537495	Tirefond pro bichromatisé	10	100	2
5368792	109691112	5400107537747	Tirefond pro bichromatisé	10	120	4
5368757	109691114	5400107537396	Tirefond pro bichromatisé	10	140	4

DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. SE9690003.01

(Conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011
et modifié par le règlement délégué (UE) n° 574/2014)

Produit no.	Product no. fournisseur	EAN	Description	Diamètre en mm.	Longueur en mm	nombre
5368768	129696140	5400107537501	Tirefond pro bichromatisé	6	40	70
5368765	129698140	5400107537471	Tirefond pro bichromatisé	8	40	50
5368769	129698160	5400107537518	Tirefond pro bichromatisé	8	60	40
5368770	129698180	5400107537525	Tirefond pro bichromatisé	8	80	30
5368761	129698112	5400107537433	Tirefond pro bichromatisé	8	120	20
5368762	129691160	5400107537440	Tirefond pro bichromatisé	10	60	20
5368760	129691180	5400107537426	Tirefond pro bichromatisé	10	80	20
5368758	129691112	5400107537402	Tirefond pro bichromatisé	10	120	15