

EC DECLARATION OF PERFORMANCE

No. SE9650000.01NL

Volgens Europese Verordening Bouwproducten : (EU) No. 305/2011



Interfer B.V.

T 033-2455300

Gildenstraat 21

F 033-2455385

3861 RG Nijkerk

info@interfer.nl – www.interfer.nl

Verklaart, onder haar exclusieve verantwoordelijkheid, dat het product:

Product: Spaanplaatschroef

Beoogd gebruik: In houtconstructies

Type-, partij- of serienummer, dan wel andere identificatiemiddelen voor het product:

Zie bijlage 1 / artikellijst

Waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming is met

Systeem 3 (EU) No. 305/2011 en EN 14592:2008+A1:2012

En getest is door

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p. (Notified Body No. 1015)

Test rapport no.:

Ø3.0mm / No. E-30-20894-14 Ø3.5mm / No. E-30-20895-14 Ø4.0mm / No. E-30-20896-14

Ø4.5mm / No. E-30-20897-14 Ø5.0mm / No. E-30-20898-14 Ø6.0mm / No. E-30-20899-14

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische sterkte en stevigheid	Zie bijlage 1	EN 14592:2008+A1:2012
Brandveiligheid	A1	EN 13501-1:2007+A1:2009
ysiëne, gezondheid en milieu	NPD	-
Veiligheid en toegankelijkheid in gebruik	NPD	-
Geluidsisolatie	NPD	-
Energiebesparing en warmtebehoud	NPD	-
Duurzaamheid hulpbronnen	NPD	-



Plaats en datum: Nijkerk, 1-1-2015

Functie: Algemeen directeur

Handtekening:

BIJLAGE 1 Productidentificatie en bevindingen initiële typekeuring

Product	Kenmerken vloeimoment $M_{y,k} [Nmm]$	Kenmerken uittreksterkte $f_{ax,k} [N/mm^2]$		Kenmerken doortrek weerstand $f_{head,k} [N/mm^2]$	Kenmerken treksterkte $f_{tens,k} [kN]$	Kenmerken afbreek moment
		Bij dwarse belasting	Bij trekbelasting			
Schroef ϕ 3.0 mm	1 633	18,04 ^{sawing} 18,27 ^{Type 17 sawing}	13,61 ^{sawing} 14,07 ^{Type 17 sawing}	25,93 ^{double CSK} 28,60 ^{pan}	3,39	3,13
Schroef ϕ 3.5 mm	2 772	18,28 ^{sawing} 18,31 ^{Type 17 sawing}	13,52 ^{sawing} 13,12 ^{Type 17 sawing}	24,58 ^{double CSK} 28,37 ^{pan}	4,82	3,80
Schroef ϕ 4.0 mm	4 125	17,87 ^{sawing} 17,86 ^{Type 17 sawing}	13,89 ^{sawing} 14,17 ^{Type 17 sawing}	23,06 ^{double CSK} 27,67 ^{pan}	6,09	3,11
Schroef ϕ 4.5 mm	5 126	17,23 ^{sawing} 17,47 ^{Type 17 sawing}	13,55 ^{sawing} 13,23 ^{Type 17 sawing}	23,01 ^{double CSK} 26,62 ^{pan}	6,58	3,30
Schroef ϕ 5.0 mm	8 034	16,71 ^{sawing} 18,84 ^{Type 17 sawing}	12,96 ^{sawing} 13,86 ^{Type 17 sawing}	21,04 ^{double CSK} 25,19 ^{pan}	9,62	3,40
Schroef ϕ 6.0 mm	11 912	16,79 ^{sawing} 16,93 ^{Type 17 sawing}	12,95 ^{sawing} 13,23 ^{Type 17 sawing}	20,65 ^{double CSK} 23,77 ^{pan}	14,32	2,29
Material	Carbon Staal C1022/C10B21					
Corrosie weerstand	Verzinkt, geel verzinkt (klasse 1 volgens EN 1995-1-1)					