

Het verwijst naar het product:: VIVIAN BIANCO ŚCIANA MAT. 25X40 G1
GROEP: BIII

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

5900139095852

2. Beoogde toepassing of toepassingen::

Keramische, drooggeperste tegels bestemd voor het betegelen van binnenmuren van woon- en openbare gebouwen en op industrieterreinen, zonder bloot te stellen aan temperaturen beneden het vriespunt.

3. Fabrikant::

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., Milenijna 21, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska

4. Gemachtigde vertegenwoordiger::

Nvt - niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Beeoordelingssysteem: 4

6a. De geharmoniseerde norm::

EN14411:2012

Genotificeerde eenheid of eenheden::

Nvt - niet van toepassing nr Nvt - niet van toepassing

6b. Europese beoordeling document::

Nvt - niet van toepassing

Europese technische beoordeling::

Nr. Nvt - niet van toepassing

Eenheid voor de technische beoordeling zaken::

Nvt - niet van toepassing

Genotificeerde eenheid of eenheden::

Nvt - niet van toepassing nr Nvt - niet van toepassing

7. Aangegeven prestatie:

Prestatie	Niveaus en/of klassen/waarde:	Referentiedocument:
Vuurbestendigheid	A1	EN14411:2012
Vrijkomen Cd [mg/dm ³]	<= 0,07	EN14411:2012
Vrijkomen van Pb [mg/dm ³]	<= 0,8	EN14411:2012
Buigvastheid [N]	minimaal 600	EN14411:2012
Antislipheid volgens de norm DIN 51130	Nvt - niet van toepassing	EN14411:2012
Sterkte van lasnaad / adhesie [N/mm²]	-	-
-Cementlijmen:	1,3 N/mm ²	EN14411:2012
-Dispersielijmen:	1,6 N/mm ²	EN14411:2012
-Lijmen van reactieve harsen:	5,6 N/mm ²	EN14411:2012
-Metselmortel:	NPD - onbepaalde prestatiekenmerken	EN14411:2012
Temperatuurwisselbestendigheid	Bestendig	EN14411:2012
Duurzaamheid voor:	-	-
-Interne toepassingen:	VOLDOET	EN14411:2012
-Externe toepassingen: de weerstand tegen het vriezen - ontdooien (vorstbestendigheid)	ND - niet van toepassing	EN14411:2012
Het gevoel van aanraking:	NPD - onbepaalde prestatiekenmerken	EN14411:2012

Het verwijst naar het product:: VIVIAN BIANCO ŚCIANA MAT. 25X40 G1

GROEP: BIII

Aanvullende informatie over de gebruik prestaties:

Eigenschappen:	Niveaus en/of klassen/waarde:	Referentiedocument:
Grensafwijking (van de breedte) van de werkmaat	+/- 0,5 %; +/- 2,0 mm	EN14411:2012
Grensafwijking (van de lengte) van de werkmaat	+/- 0,5 %; +/- 2,0 mm	EN14411:2012
Grensafwijking (van de dikte) van de werkdikte	+/- 10 %; +/- 0,5 mm	EN14411:2012
Maximale grensafwijking van de rand van de rechte lijnten opzichte van de werkmaat (de breedte)	+/- 0,3 %; +/- 1,5 mm	EN14411:2012
Maximale grensafwijking van de rand van de rechte lijnten opzichte van de werkmaat (de lengte)	+/- 0,3 %; +/- 1,5 mm	EN14411:2012
Maximale grensafwijking van de rechte hoek ten opzichte van de breedte	+/- 0,5 %; +/- 2,0 mm	EN14411:2012
Maximale toelaatbare afwijking van de rechte hoek ten opzichte van de lengte	+/- 0,5 %; +/- 2,0 mm	EN14411:2012
Maximale grensafwijking van de kromte van het middelpunt van de vlakheid van het oppervlak ten opzichte van de diagonaal berekend op basis van de werkmaten	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Maximale grensafwijking van de kromte van de zijde van de vlakheid van het oppervlak ten opzichte van de werkmaat van de breedte	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Maximale grensafwijking van de kromte van de zijde van de vlakheid van het oppervlak ten opzichte van de werkmaat van de lengte	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Maximale grensafwijking van de kromtrekking van hoeken van de vlakheid van het oppervlak ten opzichte van de diagonaal berekend op basis van de werkmaten	+/- 0,5 %; +/- 2,0 mm	EN14411:2012
Waterabsorptie Eb[%]	Eb > 10	EN14411:2012
Buigweerstand [N/mm ²]	minimaal 12	EN14411:2012
Weerstand tegen binnenzijde slijtage [mm ³]	Nvt - niet van toepassing	EN14411:2012
Weerstand tegen slijtage van het glazuur PEI/aantal toeren	NPD - geen prestatie bepaald	EN14411:2012
Bestendigheid tegen haarscheurtjes	Bestendig	EN14411:2012
Schokbestendigheid	NPD - geen prestatie bepaald	EN14411:2012
Vuilbestendigheid	minimale klasse 3	EN14411:2012
Chemische weerstand tegen zuren en logen met lage concentratie	NPD - geen prestatie bepaald	EN14411:2012
Chemische weerstand tegen zuren en logen met hoge concentratie	Nvt - niet van toepassing	EN14411:2012
Weerstand tegen huishoudelijke producten en toevoegingen aan het zwembadwater	Klasse GA	EN14411:2012
Achtergrondstraling [Bq/kg]	f1 <= 1, f2 <= 240	EN14411:2012

8. De relevante technische documentatie of speciale technische documentatie::

Hygiënisch attest HK/B/0443/01/2011

De gebruiksaanwijzing van de hierboven aangeduide zijn consistent met de set aangegeven gebruiksaanwijzing. Deze verklaring van de gebruiksaanwijzing wordt afgegeven in overeenstemming met verordening (EU) nr 305/2011 onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant hierboven aangegeven.

Namens de fabrikant ondertekend door::

Marianna Szubert directeur van het bedrijf

te: Tomaszów Mazowiecki op de: 2015-03-05

