

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

PERFECTION Lak superdek

Datum van herziening: 12.06.2017

Productcode: M368222

Pagina 1 van 11

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1. Productidentificatie**

PERFECTION Lak superdek

Andere handelsnaam

M202924149	MIOCOLOR Weisslack sm weiss	0,750L
M202924265	MIOCOLOR Weisslack sm altweiss	0,750L
M202924266	MIOCOLOR Weisslack sm reinweiss	0,750L

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**Gebruik van de stof of het mengsel**

verf

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Men beschikt niet over informatie over een af te raden gebruik.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**Producent**

Firma:	J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG	
Weg:	Rottkamp 2	
Plaats:	D-48653 Coesfeld	
Telefoon:	+49 (0)2541/744-0	Telefax: +49 (0)2541/744-8000
E-mail:	service@jwo.com - safetydatasheet@jwo.com	
Contactperson:	Produktsicherheit - Anwendungstechnik	Telefoon: +49 (0)2541/744-253
E-mail:	info@jwo.com	
Internet:	www.jwo.com	

Leverancier

Firma:	Maxeda DIY B.V.
Weg:	Eekholt 54
Plaats:	NL-1112 XH Diemen
Telefoon:	+31 20 2019600
Internet:	www.diymaxeda.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - Emergency-Nr +49(0)6132-84463

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Gevaren categorieën:

Ontvlambare vloeistof: Ontvl. vlst. 3

Huidcorrosie/-irritatie: Huidirrit. 2

Gevarenaanduidingen:

Ontvlambare vloeistof en damp.

Veroorzaakt huidirritatie.

2.2. Etiketteringselementen**Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Signaalwoord: Waarschuwing

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

PERFECTION Lak superdek

Datum van herziening: 12.06.2017

Productcode: M368222

Pagina 2 van 11

Pictogrammen:**Gevarenaanduidingen**

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar goedgekeurd afvalverwerkingsbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt .

Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

EUH208 Bevat ethyl methyl ketoxime (CAS 96-29-7). Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) bevat dit product geen PBT / vPvB-substanties.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.2. Mengsels****Chemische omschrijving**

, , ,

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr.	Stofnaam			Hoeveelheid
	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH-Nr.	
	Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]			
64742-48-9	Nafta (aardolie)			20 - < 25 %
	265-150-3		01-2119463258-33	
	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, STOT SE 3; H226 H315 H336			
96-29-7	2-butanonoxim, ethylmethylketoxim			< 1 %
	202-496-6	616-014-00-0		
	Carc. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H351 H312 H318 H317			

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie onder paragraaf 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

Aan het begin van de symptomen of in geval van twijfel onmiddellijk een arts raadplegen. Verontreinigde kleding direct uittrekken en veilig verwijderen. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in een stabiele zijligging

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

PERFECTION Lak superdek

Datum van herziening: 12.06.2017

Productcode: M368222

Pagina 3 van 11

brengen. Meteen arts erbij halen. Nooit iets aan een bewusteloos persoon geven.

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Bij inademing

Desbetreffende persoon aan de frisse lucht brengen. Betroffene warm en rustig houden. Bij ademhalingsstilstand kunstmatige ademhaling. Onmiddellijk een arts waarschuwen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.

Bij aanraking met de huid

Bij aanraking met de huid met water en zeep afwassen. Geen oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken. Vervuilde, doordrenkte kleding direkt uittrekken. Bij aanhoudende huidirritatie arts bezoeken.

Bij aanraking met de ogen

Contactlenzen verwijderen. Onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Indien de oogirritatie blijft, een specialist raadplegen.

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij inslikken

Betroffene warm en rustig houden. Geen braken veroorzaken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Schuim, poeder, kooldioxide (CO₂), verneveld water.

Ongeschikte blusmiddelen

Volle waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij verbranding kan ontstaan: dichte, zwarte rook. De inname van gevaarlijke afbraakproducten kan de gezondheid ernstig schaden.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcilinder en beschermende kleding.

Bijkomend advies

Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.

Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen, mag niet in de riolering terecht komen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Bechermende voorschriften (zie alinea 7 en 8) in acht nemen. Gezien de hoeveelheid organische oplosmiddelen bij ontstekingsbronnen verwijderd houden en de ruimte goed ventileren. Dampen niet inademen.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in het riool/oppervlaktewater/grondwater laten lopen. Bij binnendringen in de riolering, waterlopen of ondergrond moeten de bevoegde autoriteiten worden geïnformeerd.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgoer, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel). In een geschikte container opscheppen voor afvalverwijdering. Geen oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken. Met detergents reinigen. Oplosmiddelen vermijden.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

PERFECTION Lak superdek

Datum van herziening: 12.06.2017

Productcode: M368222

Pagina 4 van 11

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

Voor goede ruimte ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Wettelijke beschermings- en veiligheidsvoorschriften volgen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Dampen niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

P273: Uitsluitend in de buitenlucht of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

De damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - Niet roken.

P240: Opslag- en opvangreservoir aarden.

P241: Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.

P242: Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.

P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit .

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Eisen aan opslagruimten en vaten**

Voorschriften van de Ex-bescherming naleven. De vloer dient elektrisch geleidend te zijn. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop blijven, om lekkage te voorkomen. Niet lege container onder druk. Geen druk tank! Roken verboden. Onbevoegden is verboden in te voeren. Niet in de kantine- of ontspanningsruimte opbergen. Alleen in orgineelvat bewaren. Achter slot en voor kinder onbereikbaar bewaren.

P233: In goed gesloten verpakking bewaren.

P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P405: Achter slot bewaren.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

Niet bewaren met de volgende materialen: sterke oxidatiemiddelen, sterke zuren en sterke basen

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

De opslagtemperatuur zou tussen de 5 en 35 °C moeten liggen. Gesloten verpakking op een droge en goed geventileerde plaats bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Coatingsmiddel

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters****8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Passende technische maatregelen**

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

Hygiënische maatregelen

Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na werkzaamheden met het produkt. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Voor goede ruimte ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek. Dampen niet inademen.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Veiligheidsbril gebruiken. Bij kans op spatten of bij aanbrengen d.m.v. spuiten een volledig afsluitende veiligheidsbril dragen (bijv. een lasbril).

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

PERFECTION Lak superdek

Datum van herziening: 12.06.2017

Productcode: M368222

Pagina 5 van 11

Bescherming van de handen

>= 8 h.

Bij langer of herhaald contact moet er rekening mee worden gehouden dat bovengenoemde doorbraaktijden in de praktijk aanzienlijk korter kunnen zijn. De beschermende handschoenen moeten bij beschadiging of bij de eerste verschijnselen van slijtage onmiddellijk worden vervangen.

Bij het dragen van beschermende handschoenen wordt aanbevolen daaronder een extra paar handschoenen van katoen te dragen!

Preventieve huidbescherming wordt aanbevolen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij het verwerken van het product, door strijken of rollen, is als de werkruimte goed wordt geventileerd geen mondkapje nodig. Als door slechte ventilatie van de werkruimte de concentratie van de oplosmiddelen boven de AGW-grenswaarden komt te liggen, dient gebruik te worden gemaakt van hiervoor goedgekeurde ademhalingsapparatuur. Bij onvoldoende ventilatie of langdurige inwerking ademhalingsbescherming gebruiken. Combinatiefilter A-P2 (DIN EN 14387)

Beheersing van milieublootstelling

Voor voldoende ventilatie zorgen. Voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging zorgen in de werkplaatsen. Informatie voor een zekere omgang zie hoofdstuk 7.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand:	Vloeibaar-viskeus	
Kleur:	Verschillend	
Geur:	Karakteristiek	
		Methode
pH:	(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).	
Toestandsveranderingen		
Smeltpunt:	(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).	
Beginkookpunt en kooktraject:	170 - 200 °C	
Sublimatiepunt:	(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).	
Verwekingspunt:	(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).	
Pourpoint:	(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).	
Vlampunt:	40-60 °C	
Zelfonderhoudende brandbaarheid:	Geen zelfondersteunende verbranding	
Ontvlambaarheid		
vast:	(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).	
gas:	(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).	
Ontploffingseigenschappen		
Geen gegevens beschikbaar. Het product is niet explosiegevaarlijk, de vorming van explosiegevaarlijke damp-/luchtmengsels is echter mogelijk.		
Onderste ontploffingsgrens:	(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).	
Bovenste ontploffingsgrens:	(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).	
Ontstekingstemperatuur:	(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).	

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

PERFECTION Lak superdek

Datum van herziening: 12.06.2017

Productcode: M368222

Pagina 6 van 11

Zelfontbrandingstemperatuur

Geen gegevens beschikbaar.

vast: (n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

gas: (n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

Ontledingstemperatuur: (n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

Oxiderende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar.

Dampspanning: (n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

Dampspanning: (n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

Dichtheid (bij 20 °C): 1,05-1,29 g/cm³

Bulkdichtheid: (n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

Wateroplosbaarheid: (n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

Viscositeit / dynamisch: (n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

Thixotroop

Viscositeit / kinematisch: (n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

Uitlooptijdteit: 100-130 sec. 6 DIN EN ISO 2431

Dampdichtheid: (n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

Verdampingssnelheid: (n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

Oplosmiddel separatie-test: (n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

Oplosmiddel-gehalte: 300 g/l

9.2. Overige informatie

De fysische gegevens zijn waarden bij benadering en hebben betrekking op de toegepaste veiligheidsrelevante component.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit**

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.2. Chemische stabiliteit

Bij toepassing van de aanbevolen opslag- en hanteringsvoorschriften stabiel (zie deel 7).

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten. Tegen hitte en direct zonlicht beschermen. Tegen vorst beschermen. Damp/luchtmengels zijn explosief door sterk verwarmen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niet bewaren met de volgende materialen: sterke oxidatiemiddelen, sterke zuren en sterke basen.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

PERFECTION Lak superdek

Datum van herziening: 12.06.2017

Productcode: M368222

Pagina 7 van 11

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend. Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten ontstaan.; Koolmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂), Stikstofoxide (NO_x), Rook (>200°C).

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1. Informatie over toxicologische effecten****Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

CAS-Nr.	Stofnaam				
	Blootstellingsroute	Dosis	Soort	Bron	Methode
96-29-7	2-butanonoxim, ethylmethylketoxim				
	dermaal	ATE mg/kg	1100		

Irritatie en corrosiviteit

Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kan bij gevoelige personen door contact met de huid overgevoeligheid veroorzaken.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Praktische ervaringen**Overige waarneming**

Inademen van deeltjes van oplosmiddelen in hoeveelheden die liggen boven de Symptomen: hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, een verdovende uitwerking en in uitzonderlijke gevallen bewusteloosheid. Bij langer of herhaald contact met het product neemt de natuurlijke hydratering van de huid af, met als gevolg een uitdrogende huid. Het product kan via de huid het lichaam binnendringen.

Druppels van het oplosmiddel kunnen oogirritatie en reversibele schade veroorzaken.

Bijkomend advies

Het product werd niet getest. De indeling werd uitgevoerd volgens de berekeningsmethode van de verordening (EG) nr. 1272/2008.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit**

Geen gegevens beschikbaar.

CAS-Nr.	Stofnaam					
	Aquatische toxiciteit	Dosis	[h] [d]	Soort	Bron	Methode
96-29-7	2-butanonoxim, ethylmethylketoxim					
	Acute crustaceatoxiteit	EC50	750 mg/l	48 h	Daphnia magna	

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

PERFECTION Lak superdek

Datum van herziening: 12.06.2017

Productcode: M368222

Pagina 8 van 11

Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Het product werd niet getest. Op grond van de consistentie zowel als de geringe oplosbaarheid in water van het product is een niet waarschijnlijk. Niet in het riool/oppervlaktewater/grondwater laten lopen.

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

CAS-Nr.	Stofnaam	Log Pow
96-29-7	2-butanonoxim, ethylmethylketoxim	0,63

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) bevat dit product geen PBT / vPvB-substanties.

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

Bijkomend advies

Niet naar oppervlaktewater of sanitaire riolering laten afvloeien. De indeling werd uitgevoerd volgens de berekeningsmethode van de verordening (EG) nr. 1272/2008.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Inhoud/verpakking afvoeren naar goedgekeurd afvalverwerkingsbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt. P273:
Voorkom lozing in het milieu.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

080111 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Geklasseerd als gevaarlijk afval.

Afvalnummer - Besmette verpakking

150110 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
Geklasseerd als gevaarlijk afval.

Verwijdering van de besmette verpakking

Hergebruik van het verontreinigde verpakkingsmateriaal is verboden. Niet gereinigde lege vaten moeten als de inhoudelijke stof behandeld worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**Wegvervoer (ADR/RID)****14.1. VN-nummer:** UN1263**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 3**14.4. Verpakkingsgroep:** III

Etiketten: 3



Classificatiecode: F1

Bijzondere Bepalingen: 163 640E 650

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

PERFECTION Lak superdek

Datum van herziening: 12.06.2017

Productcode: M368222

Pagina 9 van 11

Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L
 Transportcategorie: 3
 Gevarencode: 30
 Code tunnelbeperking: D/E

Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Viscous substance - excepted quantity if in containers with a capacity up to 450 l (subsection 2.2.3.1.5 ADR).

Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer: UN1263
14.3. Transportgevarenklasse(n): 3
14.4. Verpakkingsgroep: III
 Etiketten: 3



Classificatiecode: F1
 Bijzondere Bepalingen: 163 640E 650
 Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer: UN1263
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)
14.3. Transportgevarenklasse(n): 3
14.4. Verpakkingsgroep: III
 Etiketten: 3



Marine pollutant: no
 Bijzondere Bepalingen: 163, 223, 955
 Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L
 EmS: F-E, S-E

Andere relevante informatie (Zeevervoer)

Viscous substance - excepted quantity if in containers with a capacity up to 30 l (subsection 2.3.2.5 IMDG Code).

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. VN-nummer: UN1263
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)
14.3. Transportgevarenklasse(n): 3
14.4. Verpakkingsgroep: III
 Etiketten: 3



Bijzondere Bepalingen: A3 A72

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

PERFECTION Lak superdek

Datum van herziening: 12.06.2017

Productcode: M368222

Pagina 10 van 11

Beperkte hoeveelheid (LQ)	10 L
Passenger:	
IATA-Packing instruction - Passenger:	355
IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:	60 L
IATA-Packing instruction - Cargo:	366
IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:	220 L

14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Transport mag alleen worden uitgevoerd in geschikt en toegelaten verpakking.

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 29: Nafta (aardolie)

2004/42/EG (VOC):	2004/42/EG A/d 300 g/l (2010) < 300 g/l VOC
Subcategorie volgens 2004/42/EG:	Hout- en metaalverven voor binnen- en buitendecoratie en voor interieur- en gevelbekleding - solventgedragen coating, VOC-grenswaarde: 300 g/l

Bijkomend advies

Gegevens overeenkomstig de EU-richtlijn 2004/42/EG inzake de beperking van emissies van vluchtige organische verbindingen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen:

Categorie d, Type: Lb;

VOC-grenswaarde van de categorie voor 2010: 300 g/l

Dit product bevat VOC max. 300 g/l

Informatie over nationale maatregelen

Waterverontreinigend-klasse (D): 1 - licht watervervuilend

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel heeft een veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie**Anderingen**

Wijzigingen in rubrieken:

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
EUH208	Bevat ethyl methyl ketoxime (CAS 96-29-7). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Andere gegevens

De aanwijzingen van post 4 tot 8, eveneens 10 tot 12, hebben geen betrekking op het gebruik en regelmatige toepassing van het product (zie gebruiksinformatie en productinformatie), maar op het vrijkomen van grote

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

PERFECTION Lak superdek

Datum van herziening: 12.06.2017

Productcode: M368222

Pagina 11 van 11

hoeveelheden, zoals bij ongevallen en onregelmatigheden.

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en beschrijven uitsluitend de gestelde veiligheidseisen van het produkt/de produkten.

De leverspecificatie treft u in de desbetreffende produktinformatie met technische gegevens aan .

Zij zijn geen garantie voor de eigenschappen van het produkt/de produkten als bedoeld in de wettelijke vrijwaringsvoorschriften.

(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)