## Grandeco

## DECLARATION DES PERFORMANCES No. DOP-CPR-1234

1. Code d'identification unique du produit type:

Famille de produits 1 - Expansé relief sur support papier

Famille de produits 2 - Expansé relief sur intissé

Famille de produits 3 - Vinyle grainé sur support papier

Famille de produits 4 - Vinyle grainé sur support non-tissé

2. Usage prévu:

Revêtement mural sous forme de rouleaux, tel que défini dans la norme EN 235, destinés à être posés sur les murs intérieurs, les cloisons ou les plafonds au moyen d'une colle et dont la vocation est principalement décorative.

3. Fabricant:

Grandeco Wallfashion Group Belgium nv Wakkensesteenweg 49 8700 Tielt

BELGIQUE

4. Mandataire:

Non applicable

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 3

6 a. Norme harmonisée:

EN 15102:2007+A1:2011, date de référence 04/08/2011

6 b. Organisme notifié:

0493 – CENTEXBEL

## 7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Norme	Rapport d'essai	Spécification	Performance	Unité
Migration des métaux lourds et de certains autres éléments.	EN 12149-A	24.06771.01	Antimoine < NUL <sup>1</sup>	< 2,0	mg/kg
			Arsenic < 25	< 2,0	
			Baryum < 500	< 2,0	
			Cadmium < 25	< 2,0	
			Chrome < 60	< 2,0	
			Plomb < 90	< 2,0	
			Mercure < 20	< 1,0	
			Sélénium < 165	< 2,0	
Teneur en chlorure de vinyle monomère	EN 12149-B	24.06771.01	< 0,2	< 0,2	mg/kg
Dégagement de formaldehyde	EN 12149-C	24.06771.01	< 120	1,2	mg/kg
Réaction au feu	EN 13501-1	PW/2769 <sup>II</sup>	/	C-s2, d0	1
Absorption acoustique	ISO 354	1	/	NPDIII	1
Résistance thermale	EN 12524 ou EN 12667	/	/	NPD™	/

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

meleum

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Patrick Molemans, PDG

À Tielt, le 24 Janvier 2025

I "No Upper Limit": aucune limite déclarée dans la norme harmonisée

Il Collé sur un substrat en silicate de calcium

III "No Performance Declared" ou performances non déterminées