



SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.
TRANSLATION AGENCY;
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240

KAI
GROUP

PRESTATIEVERKLARING Nr. DPCTW004KAIG

Vertaling uit het Bulgaars

(Bg)- Overzicht Nr. 2

1) Unieke identificatiecode van het product;

Type, partij- of -serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, volgens vereisten van artikel 11(4):

Halfdroog geperste keramische tegels met waterabsorptiecoëfficiënt $E_b > 10\%$, voor binnenmuren

2) Het beoogde gebruik of de beoogde gebruiken van het bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals beoogd door de fabrikant: **bekleding van binnenoppervlakken – muur**

3) Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en contactadres van de fabrikant volgens vereisten van artikel 11(5): **KAI Group; Khan Asparuh NV, Ispirih, Ahlnorastraat 1, Bulgarije; tel. +35984312577; Fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg; Khan Omurtag NV, Varnensko shose, Sjoemen, Bulgarije, Tel. +35954830487; Fax: +35954832692; E-mail: info@kai.bg**

4) Indien toepasselijk: naam en adres van een gevolmachtigd persoon, wiens volmacht bevat de taken, zoals voorgeschreven in artikel 12(2): **niet van toepassing**

5) Gebruikte systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in bijlage V: **Systeem 3**

6) In geval van prestatieverklaring van het bouwproduct, dat onder een geharmoniseerde norm valt: Naam en nummer van de aangemelde instantie: **LUCIDEON NB1289** heeft een onderzoek van het type gedaan om de vrijlating van de schadelijke stoffen te meten conform Systeem 3 en heeft een Product Conformity Certification PC 024, PC 047 verleend, die de nummers van de onderzoeksprotocollen van de type bevat

7) Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandreactie	Klas A1	EN 14411:2012
Vrijlating schadelijke stoffen		
- cadmium	$<0.01 \text{ mg/dm}^2$	
- lood	$<0.1 \text{ mg/dm}^2$	
- andere	NPD	
Duurzaamheid:		
- voor binnengebruik	doorstaat	
Adhesiesterkte		
- cementachtige lijmen	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
- dispersielijmen	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
- lijmen van reactieve harsen	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	
- mortel	NPD	

De prestaties van het product, zoals boven aangegeven, zijn conform de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de boven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ispirih, 01.11.2020

Plamen Pashev
Directeur Operations

handtekening en stempels van Khan Asparuh NV, Ispirih en Khan Omurtag NV, Sofia

Ik, ondergetekende, Svetoslav Hitchev, BSN 6901033126, bevestig hierbij de waarheid van het door mij vertaalde document PRESTATIEVERKLARING Nr. DPCTW004KAIG. Het document bestaat uit één pagina.

Vertaler:

Svetoslav Hitchev

Chp

