



seramiksan

Déclaration des Performances N°.: CPRDoP/PT-001

**1. Code d'identification unique du produit type**

Carreaux de céramique pressés à sec à faible absorption d'eau  $E \leq 0,5\%$  groupe Bia (EN 14411, annexe G)

**2. Usage ou usages prévus du produit de construction**

Pour les sols dans les applications intérieures et extérieures

**3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant**

SERAMIKSAN TURGUTLU SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu / Manisa / TURKEY

Tel:+902363139613 Fax:+902363137764

www.seramiksan.com.tr [info@seramiksan.com.tr](mailto:info@seramiksan.com.tr)

**4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction**

Système 4

**5. Performances déclarées**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1f1	EN 14411 : 2013
Émission d'autres substances nocives pour::	NPD	
- cadmium		
- plomb		
Rupture de charge	Épaisseur $\geq 7,5$ mm min. S: 1300 N Épaisseur $< 7,5$ mm min. S: 700 N	
Résistance au dérapage	La valeur de la résistance au dérapage est affichée sur les catalogues et sur le site Web	
Tactilité	NPD	
Force d'adhésion / adhésion pour:	Collage de ciment, type C2 Min. 1 N / mm <sup>2</sup>	
Résistance aux chocs thermiques	Passer	
Durabilité pour		
- usage interne	Passer	
- usage externe: résistance au gel	Passer	

Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 5.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Date: 04.10.2023

seramiksan  
TURGUTLU SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu-Manisa/TÜRKİYE  
T+ 90 236 313 9613 | F+ 90 236 313 7764  
[www.seramiksan.com.tr](http://www.seramiksan.com.tr) | [info@seramiksan.com.tr](mailto:info@seramiksan.com.tr)



seramiksan

Déclaration des Performances N°.: CPRDoP/FT-001

**1. Code d'identification unique du produit type**

Carreaux de céramique pressés à sec à faible absorption d'eau 0,5% <E <3% groupe BIB (EN 14411 Annexe H)

**2. Usage ou usages prévus du produit de construction**

Pour les sols dans les applications intérieures et extérieures

**3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant**

SERAMIKSAN TURGUTLU SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu / Manisa / TURKEY

Tel:+902363139613 Fax:+902363137764

www.seramiksan.com.tr info@seramiksan.com.tr

**4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction**

Système 4

**5. Performances déclarées**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées										
Réaction au feu	A1f1	EN 14411 : 2013										
Émission d'autres substances nocives pour::	NPD		EN 14411 : 2013									
- cadmium				NPD	EN 14411 : 2013							
- plomb						EN 14411 : 2013						
Rupture de charge	Épaisseur ≥ 7,5 mm min. S: 1100 N Épaisseur <7.5 mm min. S: 700 N			EN 14411 : 2013								
Résistance au dérapage	La valeur de la résistance au dérapage est affichée sur les catalogues et sur le site Web						EN 14411 : 2013					
Tactilité	NPD							EN 14411 : 2013				
Force d'adhésion / adhésion pour:	Collage de ciment, type C2 Min. 1 N / mm2								EN 14411 : 2013			
Résistance aux chocs thermiques	Passer									EN 14411 : 2013		
Durabilité pour											EN 14411 : 2013	
- usage interne	Passer											EN 14411 : 2013
- usage externe: résistance au gel	Passer											

Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 5.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Date: 04.10.2023

seramiksan  
TURGUTLU SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Ensin Akçın

Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu-Manisa/TÜRKİYE  
T+ 90 236 313 9613 | F+ 90 236 313 7764  
www.seramiksan.com.tr | info@seramiksan.com.tr



seramiksan

Déclaration des Performances N°.: CPRDoP/WT-001

**1. Code d'identification unique du produit type**

Carreaux de mur de céramique pressés à sec E> 10% groupe BIII (EN 14411, annexe L)

**2. Usage ou usages prévus du produit de construction**

Pour les murs en application intérieure

**3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant**

SERAMIKSAN TURGUTLU SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş  
Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu / Manisa / TURKEY  
Tel:+902363139613 Fax:+902363137764  
www.seramiksan.com.tr info@seramiksan.com.tr

**4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction**

Système 4

**5. Performances déclarées**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1f1	EN 14411 : 2013
Émission d'autres substances nocives pour::	NPD	
- cadmium		
- plomb		
Force d'adhésion / adhésion pour:	Collage de ciment, type C2 Min. 1 N / mm <sup>2</sup>	
Résistance aux chocs thermiques	Passer	
Durabilité pour		
- usage interne	Passer	

Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 5.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Date: 04.10.2023

seramiksan  
TURGUTLU SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu-Manisa/TÜRKİYE  
T+ 90 236 313 9613 | F+ 90 236 313 7764  
www.seramiksan.com.tr | info@seramiksan.com.tr