



CE -verklaring van overeenstemming Prestatieverklaring

Verklaring nummer 16 (Néerlandais)

Vynex, 22 Grand Rue 08350 Thelonne, Frankrijk, vertegenwoordigd door de heer Hervé Hacot, Voorzitter Algemeen Directeur naar behoren gemachtigd voor onderhavige, die handelt als in de Europese Unie gevestigde gemachtigde, uit naam van en voor de fabrikanten C5 – D2 – C1 (gegevens in bijlage opvraagbaar bij Vynex), verklaart dat de producten “Houtdraadbouten” op pagina 2 opgesomd:

- voldoen aan het toepassingsgebied van de NEN norm 14592 : Houtconstructies – Stiftvormige verbindingsmiddelen - Eisen en in overeenstemming zijn met annex ZA van de NEN norm 14592 ;
- vallen onder het conformiteitssysteem van het type 3 en zijn onderworpen aan een eerste reeks tests in het F.C.B.A., gevestigd Allée de Boutaut, BP 227, 33028 Bordeaux Cédex, Frankrijk, de instantie die door de Franse overheid bij de Europese Commissie is aangemeld onder nummer n° 0380;
- de kwaliteitsaspecten bezitten die in overeenstemming zijn met het testverslag N° 2013.098.0351 dat uitgevoerd is door het F.C.B.A. en vermeld wordt in de tabel “Synthèse des tests” (samenvatting van de tests) op pagina 3 en op het etiket bij de CE-markering indien deze relevant zijn;
- zijn afkomstig uit een productieproces dat onderworpen is aan een productiecontrole in de fabriek die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Vynex, die naar behoren gemachtigd is door de fabrikant, slaat op en bewaart de registratie van de productiecontroles van de producten in de fabriek.


Deze verklaring van overeenstemming blijft geldig zolang de voorwaarden die beschreven worden onder NEN norm 14592 of de vervaardigingsvoorwaarden geen wijzigingen hebben ondergaan die het te vermelden prestatievermogen zouden kunnen wijzigen.

Getekend voor de fabrikant en in zijn naam,
te Thelonne, op 18 december 2013,

Produits : Tirefonds - Products : Coach Screws

Page 2 relative à la déclaration n° 16 du 18 décembre 2013 - Page 2 related to the declaration number 16 of December 18, 2013

REF-DESIGNATION-DIMENSION-DESCRIPTION-SIZE	310178507060	310178506311	310178012510	310178022610	310178522140	351400750126	360374118471
202157 tirfon 6x40 azi	310178507060	310178506311	310178012510	310178022610	310178522140	351400750126	360374118471
202158 tirfon 6x45 azi	351400202158						
202159 tirfon 6x50 azi	310178507061	310178506312	310178012512	310178022612	310178522141	351400750127	360374118472
202160 tirfon 6x60 azi	310178507062	310178506313	310178012514	310178022614	310178522142	351400750128	360374118473
202163 tirfon 7x50 azi	310178507066	310178506322	310178012520	310178022620			
202164 tirfon 7x60 azi	310178507067	310178506323	310178022623				
202165 tirfon 7x70 azi	310178507068	310178506324	310178022624				
202166 tirfon 7x80 azi	310178507069	310178506325					
202167 tirfon 7x100 azi(ns)		310178506327					
207611 tirfon 7x90 azi(ns)		310178506326					
209140 tirfon 5x40 azi	351400209140	310178506308	310178022606				
209148 tirfon 6x70 azi	351400209148	310178506314					
209374 tirfon 6x80 azi	310178508001	310178506315	310178012516	310178022616	310178522143	351400750129	360374118478
209375 tirfon 6x100 azi	351400209375	310178506317	310178022618				
213976 tirfon 6x120 azi	351400213976	310178501322					
219193 tirfon 5x50 azi(ns)		310178506309					
227151 tirfon 6x160 azi		310178506319					
227167 tirfon 6x90 azi		310178506316					
227168 tirfon 6x140 azi		310178506318					





TEST SUMMARY ACCORDING TO EN 14592

Product : COACH SCREWS

Page 2 relating to the declaration n° 16 of December 18th 2013



REF.	DESIGNATION		Ø	Lenght	Characteristic ic yield moment $M_{y,k}$ (N.mm)	Characteristic withdrawal parameter $f_{ax,k}$ in N/mm ² with a timber density ρ of 350kg/m ³	Characteristics head pull-through parameter $f_{head,k}$ in N/mm ² with a timber density ρ of 350kg/m ³	Characteristics tensile capacity $f_{ten,k}$ in kN	Characterist ics torsional ratio	Durability
209138	COACH SCREW	Tire-Fond	5	40	2933	17,9	APD	APD	>2,66	2
209140	COACH SCREW	Tire-Fond	5	50	2933	17,9	APD	APD	>2,66	2
202157	COACH SCREW	Tire-Fond	6	40	4309	16,1	APD	APD	>2,66	2
202158	COACH SCREW	Tire-Fond	6	45	4309	16,1	APD	APD	>2,66	2
202159	COACH SCREW	Tire-Fond	6	50	4309	16,1	APD	APD	>2,66	2
202160	COACH SCREW	Tire-Fond	6	60	4309	16,1	APD	APD	>2,66	2
209148	COACH SCREW	Tire-Fond	6	70	4309	16,1	APD	APD	>2,66	2
209174	COACH SCREW	Tire-Fond	6	80	4309	16,1	APD	APD	>2,66	2
227167	COACH SCREW	Tire-Fond	6	90	4309	16,1	APD	APD	>2,66	2
209175	COACH SCREW	Tire-Fond	6	100	4309	16,1	APD	APD	>2,66	2
213976	COACH SCREW	Tire-Fond	6	120	4309	16,1	APD	APD	>2,66	2
227168	COACH SCREW	Tire-Fond	6	140	4309	16,1	APD	APD	>2,66	2
227151	COACH SCREW	Tire-Fond	6	160	4309	16,1	APD	APD	>2,66	2
202163	COACH SCREW	Tire-Fond	7	50	7227	14,7	APD	APD	>2,66	2
202164	COACH SCREW	Tire-Fond	7	60	7227	14,7	APD	APD	>2,66	2
202165	COACH SCREW	Tire-Fond	7	70	7227	14,7	APD	APD	>2,66	2
202166	COACH SCREW	Tire-Fond	7	80	7227	14,7	APD	APD	>2,66	2
207611	COACH SCREW	Tire-Fond	7	90	7227	14,7	APD	APD	>2,66	2
202167	COACH SCREW	Tire-Fond	7	100	7227	14,7	APD	APD	>2,66	2