

## 1. Identification du produit

Mosaïque de verre sèche Avec 0,08 % d'eau Absorption E &lt; 0,5% Groupe Bla (EN 14411 Annexe G)

## 2. Utilisation(s) prévue(s)

Pour revêtements de sol intérieurs et extérieurs /Salon, Salle de bain, Salle à manger, Extérieur, Cuisine, Toilettes et Piscine

## 3. Nom et adresse de contact du fabricant

Nom de la société : Shanghai Hongtu International Trade Co., Ltd

Adresse complète : Ajouter : Salle 160, 1er étage, n° 112 de First Fute East Road, Chine (Shanghai) Zone de libre-échange pilote

TÉL: +86-21-57589303

FAX : +86-21-57589101

Courriel : janicehohh@jrmosaic.com

## 4. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de

construction

## Système 4

## 5. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Afl	EN 14411 2013
Rejet de substance dangereuse, par	NPD	
- Cadmium		
- Plomb		
Résistance à la rupture	Lorsque l'épaisseur est de 27,5 mm, la moyenne doit être $\geq 1300$ $\geq 1300N$	
Glissance	La valeur de glissance apparaît sur les catalogues et sur le site internet	
Tactile	NPD	
Force de liaison/adhérence pour :	Ciment-adhésif, type C2 Min. 1N/mm <sup>2</sup>	
Résistance aux chocs thermiques	Passer	
Durabilité pour :	Résistant aux acides, Antibactérien, Isolation thermique, Antidérapant, Brique réfractaire, résistante à l'usure	
- usage interne	Salle de bain	
- usage externe : résistance au gel	Piscine	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.

Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié  
au point 3.

Date : 25 octobre 2023

Nom: Shanda Hong liegudson Tic.Co.

上海洪图国际贸易有限公司  
Covercle SHANGHAI HONGTU INTERNATIONAL TRADE COLT

Signature:

蔡卫忠