

1. Identificatie van het product

☐ Drooggeperst steenmozaïek met lage waterabsorptie $E < 0,5\%$ Groep Bla (EN 14411 Bijlage G)

- Vlakheid $\leq +0,3\%$, waterabsorptie $0,05\%$, anti-slijtage, anti-vervuiling.

2. Beoogd gebruik

Voor binnen- en buitenvloeren

3. Naam en contactadres van de fabrikant

Bedrijfsnaam: Shanghai Hongtu International Trade Co., Ltd Volledig

adres: Toevoegen: Kamer 160, 1e verdieping, nr. 112 van First Fute East Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

TEL: +86-21-57589303

FAX: +86-21-57589101

E-mail: janicehnh@jrmosaic.com

4. Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de constructie Product

Systeem 4

5. Aangegeven prestatie

Hoofdkenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie op brand	Afl	EN 14411 2013
Vrijkomen van gevaarlijke stof, voor	NPD	
- Cadmium		
- Leiding		
Breekkracht	Dikte $\geq 7,5$ mm min. S: 1300 N Dikte 7,5 mm min. S: 700 N	
Gladheid	De gladheidswaarde wordt weergegeven in de catalogi en website	
Tastbaarheid	NPD	
Hechtsterkte/adhesie voor	Cementlijm, type C2 Min. 1 N/mm ²	
Bestand tegen thermische schokken	Overgang	
Duurzaamheid voor:	Zuurbestendig, antibacterieel, vuursteen, warmte-isolatie, antislip, slijtvast	
- intern gebruik	Overgang	
- buitengebruik: vorstbestendig	Overgang	

De prestaties van het product geïdentificeerd in punt 1 zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 5.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 3 genoemde fabrikant.

Datum: 25 OKT 2023

Naam: Shanghai Hongjubil, fra 1000 Id

SHANGHAI HONGTU INTERNATIONAL TRADE COLT

蔡卫忠