

PRESTATIEVERKLARING

Nr. CC 01/2013/3

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Drooggeperste keramische tegels met waterabsorptie Eb > 10%, Groep Bill, geglaazuurd (GL)

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Voor het bekleden van wanden in interieurs, gebouwen en industriële installaties

3. Fabrikant:



4. Gemachtigde:

Niet van toepassing

5. Het systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

4

6a. Geharmoniseerde norm:

Poolse geharmoniseerde norm PN-EN 14411:2013-04

Keramische tegels - Definities, classificatie, eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en markering

7. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Vuurbestendigheid	AI	PN-EN 14411:2013-04
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: - Cadmium		
- Lood	max. 0,01 mg/dm ²	
- Andere	max. 0,05 mg/dm ²	
	NPD	
Bindingssterkte/hechting: - cementlijmen		
- dispersielijmen	NPD	PN-EN 14411:2013-04
- reactieve harslijmen	NPD	
- mortel	NPD	
Weerstand tegen thermische schokken	NPD	
Duurzaamheid voor: - binnentoepassingen:		
- buitentoepassingen: weerstand tegen bevriezen - ontdooien	Voldoet	
	NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

CERAMIKA COLOR Sp. z o.o.
26-200 Końskie, Kopaniny 11b
NIP 658-18-00-572

CERAMIKA COLOR sp. z o.o.
Alicja Mróz
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY

Kopaniny, 15.10.2015

PRESTATIEVERKLARING

Nr. CK 03/2013/3

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Drooggeperste keramische tegels met lage waterabsorptie Eb <0,5 %, Groep BIa, geglazuurd (GL)

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Voor het bekleden van vloeren en wanden binnen en/of buiten gebouwen

3. Fabrikant:



Ceramika-Końskie Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 5, 26-200 Końskie, Polen

4. Gemachtigde:

Niet van
toepassing

5. Het systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

4

6a. Geharmoniseerde norm:

Poolse geharmoniseerde norm PN-EN 14411:2013-04

Keramische tegels - Definities, classificatie, eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en markering

7. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Vuurbestendigheid	A1fl / A1	PN-EN 14411:2013-04
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: - Cadmium	NPD	
- Lood	NPD	
- Andere	NPD	
Bindingssterkte/hechting: - cementlijmen - dispersielijmen - reactieve harslijmen • - mortel	NPD NPD NPD NPD	
Weerstand tegen thermische schokken	NPD	
Breekkracht bij: a) Dikten > 7,5 mm b) Dikten <7,5 mm	> 1300 N > 700 N	
Slip	NPD	
Duurzaamheid voor: - binnentoepassingen: - buitentoepassingen: weerstand tegen bevriezen - ontdooien	Voldoet Voldoet	
Aanrakingsgevoel	NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de
fabrikant door:

Hoofdtechnoloog Maciej Kaczorowski

CERAMIKA-KOŃSKIE
Sp. z o.o.

mgr inż. Maciej Kaczorowski
.....Technolog.....

Końskie, 15.10.2015

PRESTATIEVERKLARING

Nr. CK 02/2013/3

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Drooggeperste keramische tegels met lage waterabsorptie Eb <0,5 %, Groep BI_a, ongeglazuurd (UGL)

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Voor het bekleden van vloeren en wanden binnen en/of buiten gebouwen

3. Fabrikant:



CERAMIKA-KONSKIE Ceramika-Końskie
Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 5, 26-200 Końskie, Polen

4. Gemachtigde:

Niet van toepassing

5. Het systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

4

6a. Geharmoniseerde norm:

Poolse geharmoniseerde norm PN-EN 14411:2013-04

Keramische tegels - Definities, classificatie, eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en markering

7. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Vuurbestendigheid	A1 _{fl} / A1	PN-EN 14411:2013-04
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: - Cadmium - Lood - Andere	NPD NPD NPD	
Bindingssterkte/hechting: - cementlijmen - dispersielijmen - reactieve harslijmen ■ - Mortel	NPD NPD NPD NPD	
Weerstand tegen thermische schokken	Voldoet	
Breekkracht bij: a) Dikten > 7,5 mm b) Dikten <7,5 mm	> 1300 N > 700 N	
Slip	NPD	
Duurzaamheid voor: - binnentoepassingen: - buitentoepassingen: weerstand tegen bevriezen - ontdooien	Voldoet Voldoet	
Aanrakingsgevoel	NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Hoofdtechnoloog Maciej Kaczorowski

CERAMIKA-KONSKIE
Sp. z o.o.
mgr inż. Maciej Kaczorowski
Technolog

PRESTATIEVERKLARING

Nr. CK 02/2013/3

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Drooggeperste keramische tegels met lage waterabsorptie Eb <0,5 %, Groep BI_a, ongeglazuurd (UGL)

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Voor het bekleden van vloeren en wanden binnen en/of buiten gebouwen

3. Fabrikant:



CERAMIKA-KOŃSKIE Ceramika-Końskie
Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 5, 26-200 Końskie, Polen

4. Gemachtigde:

Niet van toepassing

5. Het systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

4

6a. Geharmoniseerde norm:

Poolse geharmoniseerde norm PN-EN 14411:2013-04

Keramische tegels - Definities, classificatie, eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en markering

7. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Vuurbestendigheid	A1 _{fl} / A1	PN-EN 14411:2013-04
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: - Cadmium - Lood - Andere	NPD NPD NPD	
Bindingssterkte/hechting: - cementlijmen - dispersielijmen - reactieve harslijmen ■ - Mortel	NPD NPD NPD NPD	
Weerstand tegen thermische schokken	Voldoet	
Breekkracht bij: a) Dikten > 7,5 mm b) Dikten <7,5 mm	> 1300 N > 700 N	
Slip	NPD	
Duurzaamheid voor: - binnentoepassingen: - buitentoepassingen: weerstand tegen bevriezen - ontdooien	Voldoet Voldoet	
Aanrakingsgevoel	NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de
fabrikant door:

Hoofdtechnoloog Maciej Kaczorowski

CERAMIKA-KOŃSKIE
Sp. z o.o.
mgr inż. Maciej Kaczorowski
Technolog

PRESTATIEVERKLARING

Nr. SG 01/2013/3

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Drooggeperste keramische tegels met lage waterabsorptie Eb <0,5%, Groep BI_a, geglaazuurd (GL)

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Voor het bekleden van vloeren en wanden binnen en/of buiten gebouwen

3. Fabrikant


Star-Gres Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 5
26-200 Końskie, Polen

4. Gemachtigde:

Niet van
toepassing

5. Het systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

4

6a. Geharmoniseerde norm:

Poolse geharmoniseerde norm PN-EN 14411:2013-04

Keramische tegels - Definities, classificatie, eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en markering

7. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Vuurbestendigheid	A1 _{fl} / A1	PN-EN 14411:2013-04
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: - Cadmium - Lood - Andere	max. 0,01 mg/dm ² max. 0,05 mg/dm ² NPD	
Bindingssterkte/hechting: - cementlijmen - dispersielijmen - reactieve harslijmen - mortel	NPD NPD NPD NPD	
Weerstand tegen thermische schokken	NPD	
Breekkracht bij: a) Dikten > 7,5 mm b) Dikten <7,5 mm	>1300 N > 700 N	
Slip	NPD	
Duurzaamheid voor: - binnentoepassingen: - buitentoepassingen: weerstand tegen bevriezen - ontdooien	Voldoet Voldoet	
Aanrakingsgevoel	NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de
fabrikant door:

Hoofdtechnoloog Maciej Kaczorowski


„STAR-GRES” Sp. z o.o.
Maciej Kaczorowski
Główny Technolog

Końskie, 15.10.2015