



seramiksan

Déclaration des Performances N°.: CPRDoP/PT-001

1. Code d'identification unique du produit type

Carreaux de céramique pressés à sec à faible absorption d'eau $E \leq 0,5\%$ groupe Bia (EN 14411, annexe G)

2. Usage ou usages prévus du produit de construction

Pour les sols dans les applications intérieures et extérieures

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SERAMIKSAN TURGUTLU SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu / Manisa / TURKEY

Tel:+902363139613 Fax:+902363137764

www.seramiksan.com.tr info@seramiksan.com.tr

4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction

Système 4

5. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées										
Réaction au feu	A1f1	EN 14411 : 2013										
Émission d'autres substances nocives pour::	NPD		EN 14411 : 2013									
- cadmium				NPD	EN 14411 : 2013							
- plomb						EN 14411 : 2013						
Rupture de charge	Épaisseur $\geq 7,5$ mm min. S: 1300 N Épaisseur $< 7,5$ mm min. S: 700 N			EN 14411 : 2013								
Résistance au dérapage	La valeur de la résistance au dérapage est affichée sur les catalogues et sur le site Web						EN 14411 : 2013					
Tactilité	NPD							EN 14411 : 2013				
Force d'adhésion / adhésion pour:	Collage de ciment, type C2 Min. 1 N / mm ²								EN 14411 : 2013			
Résistance aux chocs thermiques	Passer									EN 14411 : 2013		
Durabilité pour											EN 14411 : 2013	
- usage interne	Passer											EN 14411 : 2013
- usage externe: résistance au gel	Passer											

Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 5.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par

seramiksan
TURGUTLU SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.