

PRESTATIEVERKLARING

Nummer: 1200422

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Flexibele Gasslangset M24x1,5 RVS 50cm																																						
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Productgroep : 7830 - gasslangen Artikelnummers: 1200422 - 8718848135724																																						
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Gegolfde metalen veiligheidsslangsamenvoegen voor de aansluiting van huishoudelijke vloeibaargastoestellen																																						
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Fetim BV Kopraweg 1 1047 BP Amsterdam Nederland																																						
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Fetim BV Quality Assurance Manager Fetim Group Mevr. Max Vos Kopraweg 1 1047 BP AMSTERDAM Tel: +31 20 5805223 Email: m.vos@fetimgroup.com																																						
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	1																																						
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	CEN EN 14800: 2007																																						
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Akkoord																																						
9. Aangegeven prestatie	<table><tr><th>Essentiële kenmerken</th><th>Prestatie</th><th>Geharmoni-seerde technische specificatie</th></tr><tr><td>Brandklasse</td><td>Klasse C-s2, d0</td><td rowspan="15">CE EN14800: 2007</td></tr><tr><td>Weerstand tegen platdrukken</td><td>Voldoet</td></tr><tr><td>Interne sterkte tegen druk</td><td>6 Bar</td></tr><tr><td>Trekweerstand in lengterichting</td><td>Voldoet</td></tr><tr><td>Max. belasting vervorming</td><td>Voldoet, 1000 N</td></tr><tr><td>Toleranties afmetingen</td><td>Voldoet</td></tr><tr><td>Impact weerstand</td><td>Min. 25 razy</td></tr><tr><td>Weerstand doorboring</td><td>Voldoet</td></tr><tr><td>Electrostatische eigenschappen</td><td>Voldoet, 0,21 Ohm/m</td></tr><tr><td>Torsie weerstand</td><td>Voldoet, 3,5 Nm per mm van nominale binnendiameter</td></tr><tr><td>Dichtheid</td><td>Max. 10 m3/uur</td></tr><tr><td>Effectiviteit (DN12)</td><td>Gas type L: 1,68 m3/uur volumestroom</td></tr><tr><td>Mechanische sterkte</td><td>100 Nm</td></tr><tr><td>Permeabiliteit</td><td>Max. 10 cm3/uur</td></tr><tr><td>Dichtheid bij brand</td><td>30 min. bij 650 graden Celsius</td></tr><tr><td>Duurzaamheid</td><td>Voldoet</td></tr></table>			Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoni-seerde technische specificatie	Brandklasse	Klasse C-s2, d0	CE EN14800: 2007	Weerstand tegen platdrukken	Voldoet	Interne sterkte tegen druk	6 Bar	Trekweerstand in lengterichting	Voldoet	Max. belasting vervorming	Voldoet, 1000 N	Toleranties afmetingen	Voldoet	Impact weerstand	Min. 25 razy	Weerstand doorboring	Voldoet	Electrostatische eigenschappen	Voldoet, 0,21 Ohm/m	Torsie weerstand	Voldoet, 3,5 Nm per mm van nominale binnendiameter	Dichtheid	Max. 10 m3/uur	Effectiviteit (DN12)	Gas type L: 1,68 m3/uur volumestroom	Mechanische sterkte	100 Nm	Permeabiliteit	Max. 10 cm3/uur	Dichtheid bij brand	30 min. bij 650 graden Celsius	Duurzaamheid	Voldoet
Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoni-seerde technische specificatie																																					
Brandklasse	Klasse C-s2, d0	CE EN14800: 2007																																					
Weerstand tegen platdrukken	Voldoet																																						
Interne sterkte tegen druk	6 Bar																																						
Trekweerstand in lengterichting	Voldoet																																						
Max. belasting vervorming	Voldoet, 1000 N																																						
Toleranties afmetingen	Voldoet																																						
Impact weerstand	Min. 25 razy																																						
Weerstand doorboring	Voldoet																																						
Electrostatische eigenschappen	Voldoet, 0,21 Ohm/m																																						
Torsie weerstand	Voldoet, 3,5 Nm per mm van nominale binnendiameter																																						
Dichtheid	Max. 10 m3/uur																																						
Effectiviteit (DN12)	Gas type L: 1,68 m3/uur volumestroom																																						
Mechanische sterkte	100 Nm																																						
Permeabiliteit	Max. 10 cm3/uur																																						
Dichtheid bij brand	30 min. bij 650 graden Celsius																																						
Duurzaamheid	Voldoet																																						
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.	Akkoord																																						

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group

Amsterdam, Nederland - 30/07/2019

