



1491119 - BISON MASTIC ACRYLIC 30 MIN BLANC TUB 150ML\*12 NLFR

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

*En conformité avec le règlement de l'UE (Union européenne): n ° 305/2011  
(Règlement sur la construction du produit - CPR)*

Déclaration des Performances-Nr. **BS 00223**

1. Code d'identification unique du produit type:

**BISON MASTIC ACRYLIC 30 MIN BLANC TUB 150ML\*12 NLFR**

2. Usage(s) prévu(s):

**Mastics pour éléments de façade pour des applications intérieures,**

3. Fabricant:

**Bison International BV, Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462 EW Goes, The Netherlands**

4. Mandataire:

**Non applicable**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Système 4**

6. Norme harmonisée: **EN 15651-1: 2012 F-INT**

Organisme(s) notifié(s): **Non applicable**

7. Performances déclarées:

Conditionnement: **Procédure A** (selon ISO 8339)  
Substrat: **Béton M2** (sans apprêt)



1491119 - BISON MASTIC ACRYLIC 30 MIN BLANC TUB 150ML\*12 NLFR

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe E	EN 15651-1 :2012
Émission de matières dangereuses pour la santé et l'environnement	NPD	
Étanchéité à l'air et à l'eau		
Pouvoir piégeant	≤ 5 mm	
Perte de volume	≤ 45%	
Résistance à la traction (c.-à-d. allongement) à 23 °C	≥ 25%	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **Non applicable**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

J.P.M. Klerks  
Manager Research & Development  
Goes, 3. November 2016