

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 08/2/B/2013

- Unieke identificatiecode van het producttype: ThermoEco ZZ, DHZ buis PEF-EN 14313-ST(+) 95-WS 01
- Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: Zie label
- Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: Thermische isolatie voor bouw materiaal en industriële installaties
- Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: ThermoFlex Izolacji Sp. z o.o., 58 – 130 Żarów, Poland
E-mail: office@thermaflex.com.pl
Tel: +48.74.8589.666
- Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: --
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: Systeem 3
- Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: 0751 FIW MÜNCHEN, Lochhamer Schlag 4, D – 82166 Gräfelfing
1234 Efectis Nederland Lange Kleiweg 5 NL 2288 GH Rijswijk - The Netherlands
1486 Centralny ośrodek Badawczo _ Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej Al. W. Korfańtego 193 A, 40-157 Katowice Hebben aan de hand van de bepaling van het producttype op grond van type onderzoek (inclusief bemonstering), type berekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het product, het producttype vastgesteld naar System 3 en de certificaten gemaakt. niet van toepassing
- Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
- Aangegeven prestatie:

Aangegeven prestatie:		Prestaties				Geharmoniseerde technische specificaties								
Essentiële kenmerken						NEN-EN 14313:2009 + A1:2013								
Europese classificatie Brandgedrag		Brandgedrag: E ₁												
Akoestieke absorptie index		Structuur afhankelijke geleidsoverdracht: NPD Geluidsabsorptie: NPD												
Thermische weerstand		Thermische geleidbaarheid (λ): <table border="1"><tr><td>Gemiddelde temperatuur °C</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td></tr><tr><td>λ W/mK</td><td>0,040</td><td>0,042</td><td>0,044</td></tr></table> Dimensies en toleranties zijn in overeenstemming met tabel 1 van NEN-EN 14313:2009 + A1:2013					Gemiddelde temperatuur °C	20	40	60	λ W/mK	0,040	0,042	0,044
Gemiddelde temperatuur °C	20	40	60											
λ W/mK	0,040	0,042	0,044											
Waterdoorlaatbaarheid		Water absorptie: WS 01												
Waterdamp doorlaatbaarheid		Waterdamp diffusie bestendigheid: NPD												
Indrukkracht		De indrukkracht is niet toepasbaar op producten gemaakt van polyetheen schuim												
Hoeveelheid vrijgekomen corrosieve stoffen.		Sporen van in wateroplosbare ionen en pH-waarde: NPD												
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen, indoor		Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD												
Continu gloeiverbranding		Continue gloeiverbranding: NPD												
Duurzaamheid van reactie op brand tegen veroudering/degradatie		Duurzaamheids karakteristieken												
Duurzaamheid van thermische weerstand op brand tegen veroudering /degradatie		Thermische geleidbaarheid Dimensies en toleranties Dimensionale stabiliteit Duurzaamheids karakteristieken Maximale gebruikstemperatuur: ST(+) 95 Minimale gebruikstemperatuur												
Duurzaamheid van reactie op brand tegen hoge temperaturen		Duurzaamheids karakteristieken												
Duurzaamheid van thermische weerstand van vuur tegen hoge temperaturen		Duurzaamheids karakteristieken Maximale gebruikstemperatuur – Dimensionale stabiliteit: ST(+) 95												

10. Prestatieverklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.


Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Żarów, dnia 16.01.2018

Jakub Sobieszek, Dyrektor Generalny, Prokurent



Marcin Łukaszewicz, CSO North East Europe

We are ThermoFlex, Taking care of energy and the environment

THERMAFLEX IZOLACJI Sp. z o. o.
58-130 Żarów, ul. Przemysłowa 6
tel. +48 74 8589 666
fax +48 74 8589 667

e-mail: office@thermaflex.com.pl
www.thermaflex.com/pl
NIP: PL8940005606
Kapitał zakładowy: 4.500.000 PLN

Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000108041