

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Ytong FIXN101 4054640037960	Lijmmortel M 10
	Code d'identification unique du produit type:		Mortier à joints minces M 10
	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:		Dünnbettmörtel M 10
2.	Beoogd(e) gebruik(en):	In wanden, kolommen en scheidingswanden	
	Usage(s) prévu(s):	Dans des murs, poteaux et cloisons	
	Verwendungszweck:	Auf Wänden, Pfeilern und Trennwänden	
3.	Fabrikant:	Xella Nederland BV	
	Fabricant:	Mildijk 141	
	Hersteller:	4214 DR, Vuren - Nederland	
4.	Gemachtigde:	Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH	
	Mandataire:	Hohes Steinfeld 1, DE-14797 Kloster-Lehmin	
	Bevollmächtigter:		
5.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:		System 2+
	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:		
	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:		
6.	Geharmoniseerde norm:	EN 998-2:2016	
	Norme harmonisée:		
	Harmonisierte Norm:		
	Aangemelde instantie(s):	Notified Body ID. No. 0960	
	Organisme(s) notifié(s):	SKG-IKOB, Poppenbouwing 56, 4191 NZ Geldermalsen	
	Notifizierte Stelle(n):		
7.	Aangegeven prestatie(s): (NL)		
	Performance(s) déclarée(s): (FR)		
	Erklärte Leistung: (DE)		
7.1	Druksterkte	M 10	
	Résistance à la compression		
7.2	Verhouding van de samenstellende delen	NPD	
	Proportion des constituants		
7.3	Afschuifhechsterkte	Hechsterkte door buiging	
	Résistance au cisaillement	≥ 0,3 [N/mm²]	NPD
	Haftscherfestigkeit		
7.4	Chloridegehalte	≤ 0,1[%]	
	Teneur en chlorures		
7.5	Brandreactie	Euroclass A1, niet brandbaar	
	Réaction au feu	Euroclasse A1, non combustible	
7.6	Wateropslorping	NPD	
	Absorption d'eau		
7.7	Waterdampdiffusieweerstand	15 ≤ μ ≤ 35	
	Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 1745 Tab. A.12	
7.8	Warmtegeleidbaarheidscoefficiënt	λ_{10dry} (P=50%) ≤ 0,65 [W/(mK)]	
	Conductivité thermique	λ _{10dry} (P=90%) ≤ 0,71 [W/(mK)]	
7.9	Duurzaamheid (vorstbestandheid)	NPD	
	Durabilité (résistance au gel/dégel)		
7.10	Gevaarlijke bestanddelen	Veiligheidsinformatieblad op aanvraag	
	Substances dangereuses	Fiche de données de sécurité sur demande	
	Gefährliche Stoffe	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage	
8.	Aanvullende informatie van de producent	Het materiaal moet worden beschermd tegen bevriezen	
	Informations complémentaires sur le fabricant	Le matériau doit être protégé contre le gel	
	Zusätzliche Hinweise des Herstellers	Das Material ist auf der Baustelle vor Frost zu schützen	
9.	De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:		Vuren, 1.2.2022 Andreas van Briel, CTO NWE / ITA 
	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par:		
	Die Leistung des identifizierten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:		