

**DÉCLARATION DE PERFORMANCES****NBN EN 12058 : 2004 – 1<sup>ère</sup> éd. décembre 2004**

Produits en pierre naturelle – Dalles de revêtement de sols et d'escaliers - Exigences

<b>Norme de référence :</b>	EN 12058 : 2004	
<b>Produits :</b>	Dalles en pierre naturelle pour sols et escaliers	
<b>Dénomination (NBN EN 12440) :</b>	Petit Granit – Pierre bleue de Belgique Calcaire à crinoïdes	
<b>Application finale :</b>	Finition de sols intérieurs et extérieurs	
<b>Caractéristiques</b>	<b>Unités</b>	<b>Valeurs déclarées</b>
Réaction au feu (usage interne) <b>Commission Decision 96/603/EC</b>	-	A1
Résistance à la flexion <b>NBN EN 12372</b>	MPa	Minimum attendu : 11,7 Moyenne : 16,7 Écart-type : 2,5
Glissance – résistance au dérapage SRV mouillé SRV sec <b>NBN EN 14231</b>	-	Minimum attendu : 35 meulé gris >42 – meulé bleu >35 > 35
Tactilité (concerne dalles podotactiles) <b>Contrôle visuel</b>	-	NPD (No Performance Determined)
Masse volumique apparente (usage interne) <b>NBN EN 1936</b>	kg/m <sup>3</sup>	Maximum attendu : 2657 Moyenne : 2687 Écart-type : 15
Résistance au gel/dégel – général (48 cycles) (usage externe) <b>NBN EN 12371</b>	classe	Perte < 20 % F1 (non gélif)
Résistance aux chocs thermiques (usage externe) <b>NBN EN 14066</b>	-	NPD (No Performance Determined)

Déclaration en application de l'annexe ZA.2 de NBN EN 12058.  
Soignies, le 1<sup>er</sup> juillet 2013Christophe Daulmerie  
Administrateur Délégué**S.C.A. CARRIÈRES DU HAINAUT Comm. VA**Rue de Cognebeau, 245  
B-7060 Soignies | Belgique - BelgiëT + 32 (0)67 34 78 00  
F + 32 (0)67 33 00 59info@carrieresduhainaut.com  
www.carrieresduhainaut.comRPM-RPR Mons  
TVA-BTW BE 0401.155.871**BELFIUS**  
BE 15 5522 5408 0030 - GKCCBEBB**BNP PARIBAS FORTIS**  
BE 97 2600 0005 6249 - GEBABEBB**ING**  
BE 51 3700 7249 5362 - BBRUBEBB**KBC**  
BE 95 4300 0545 8158 - KREDBEBB